




 **SUPERIOR**
CALORE DA VIVERE





UN GRANDE GRUPPO A GREAT GROUP

Superior è uno dei marchi del Gruppo Piazzetta, azienda che nasce ad Asolo nel 1960. Oggi, dopo oltre cinquant'anni di esperienza, è una consolidata realtà aziendale con una grande struttura, efficiente e articolata, che si sviluppa su una superficie di 65.000 mq. La costante ricerca tecnologica ha permesso lo sviluppo di brevetti esclusivi volti a migliorare la funzionalità e la sicurezza dei prodotti e il perseguimento dei più alti standard qualitativi, comprovati dalle più severe certificazioni europee. Inoltre, la sensibilità alle problematiche ambientali ha orientato il Gruppo Piazzetta allo studio di sistemi per il riscaldamento con emissioni ridotte e alti rendimenti.

Superior is a brand belonging to Gruppo Piazzetta. The experience gained by the company in the fifty years since it was set up in 1960 in Asolo is borne out by its well-established reputation as well as its large, efficient and diversified facilities that cover more than 65,000 square metres.

On-going technological research has resulted in exclusive patents intended to improve product functions and safety while meeting the highest quality standards as shown by the strictest European certification.

Gruppo Piazzetta is sensitive towards environmental problems and is therefore committed to studying high-efficiency heating systems that have minimal environmental impact.

CALORE DA VIVERE

Vivi il calore Superior scegliendo le caratteristiche, l'estetica, le dimensioni, i materiali che meglio si adattano a casa tua. Con l'impiego di energie rinnovabili come la legna e il pellet, potrai godere della piacevole atmosfera del fuoco e il comfort di un tepore tutto speciale, risparmiando e rispettando l'ambiente.

OLTRE 40 PRODOTTI A LEGNA O A PELLETT

Nella vasta gamma Superior, troverai il prodotto che meglio rappresenta la soluzione per riscaldare la tua casa: un inserto a pellet, una stufa a legna o a pellet, con rivestimento in robusto acciaio o in preziosa maiolica. Oltre 50 anni di ricerca e sviluppo di prodotti per il riscaldamento ci consente di offrirti sempre soluzioni d'avanguardia e alti standard qualitativi.

ESTETICA, FORME E DIMENSIONI

Stufe moderne, classiche, con forno, con panca: una diversa dall'altra, ciascuna con una peculiarità che la distingue, perché tu possa trovare quella che più si adatta al tuo stile di vita e allo stile di casa tua. Inserti compatti, ben integrabili in strutture già esistenti o per prime installazioni.

STRUTTURA CHE DURA NEL TEMPO

La struttura in acciaio di alto spessore e il focolare in ghisa assicurano qualità eccezionali di robustezza e durata nel tempo.

ENJOYABLE HEAT

Enjoy not only Superior heat, but choose the features, style, size and materials that best complement your home. By using renewable energy resources such as firewood and pellets, you will be saving without forgoing the pleasurable and comforting warmth of a fire and at the same time will be respecting the environment.

MORE THAN 40 WOOD-OR PELLET-BURNING PRODUCTS

There just has to be the right product for you in the vast Superior range. One that is the answer to your heating requirements, whether a pellet fireplace insert, a wood-fired or a pellet stove, with cladding in sturdy steel or fine majolica. The company's 50 years of ongoing R&D of heating products is shown by its offer that incorporates cutting-edge ideas and high quality standards.

GOOD LOOKS IN ALL SHAPES AND SIZES

Modern, classic, with oven, with bench: no two stoves alike, each with its own distinguishing feature so that you can find the one most suited to your lifestyle and your home. Compact fireplace inserts easily installable in existing structures or new homes.

A STRUCTURE THAT LASTS

The high-gauge steel frame and the cast-iron grate and fire-box are exceptionally robust, reliable and durable.



ALTI RENDIMENTI E BASSI CONSUMI

La conformazione del focolare e i sistemi di scambio del calore ad alta efficienza garantiscono elevati rendimenti, consumi contenuti di combustibile e ridotte emissioni.

QUALITÀ

I prodotti sono costruiti secondo le normative europee EN 13240, EN 13229, EN 14785 che sanciscono i requisiti richiesti ai prodotti da riscaldamento a combustibile solido; portano il marchio di conformità CE e hanno conseguito anche la certificazione DIN.

PRATICITÀ

Le soluzioni costruttive delle stufe e degli inserti Superior garantiscono una gestione e una manutenzione semplice, comoda e pratica.

ASSISTENZA

I C.A.T., Centri di Assistenza Tecnica, sono capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale, altamente qualificati e in costante contatto con l'azienda. Saranno al tuo fianco in caso di manutenzione, assistenza tecnica e per rispondere ad ogni tuo quesito.

HIGH EFFICIENCY AND LOW CONSUMPTION

The firebox construction and the high-efficiency heat exchange systems ensure high heat output, limited fuel consumption and reduced emissions.

QUALITY

The products are manufactured to European standards EN 13240, EN 13229 and EN 14785, which establish the requirements of solid fuel-fired heating products; they bear the EC conformity mark and have also obtained DIN certification.

PRACTICALITY

The constructional features of Superior stoves and fireplace inserts make them easy, quick and practical to use and maintain.

CUSTOMER SERVICE

Customer service is provided by qualified persons who have received training directly at head office.





STUFE CHE ARREDANO

Per la tua stufa a pellet o a legna scegli la tradizione della preziosa maiolica fatta a mano o la modernità dell'acciaio.

MAIOLICA

Materiale prezioso che racchiude la tradizione di lavorazioni artigianali d'altri tempi per cura, finiture e cicli produttivi. I rivestimenti delle stufe realizzati in pannelli di grandi dimensioni regalano alla tua casa un tocco prezioso e assicurano un comfort superiore, grazie alla proprietà d'accumulo che prolunga nel tempo la diffusione uniforme del calore.

ACCIAIO

I rivestimenti in acciaio essenziali e sobri si adattano alle estetiche moderne. Puoi scegliere tra più colori: il calore del Bordeaux, il neutro Bianco, il Blu Metallico, il Beige Sabbia e il Grigio.

HIGHLY ATTRACTIVE STOVES

Spoilt for choice between traditional refined hand-made maiolica or modern steel.

MAJOLICA

A superior material that embodies all the craftsmanship of olden days in terms of attention to detail, finishes and production cycles. The stove claddings, which are made in the form of large panels, give a refined touch to your home as well as ensuring longer-lasting comfort due to the fact that they accumulate heat which is dispersed evenly over a period of time.

STEEL

The essential, subtle steel claddings fit in well with modern surroundings. You can choose from several colours: Bordeaux to neutral Bianco, Blu Metallico, Beige Sabbia and Grigio.

MAIOLICA/MAJOLICA



BORDEAUX



BLU ANTICO



SALE PEPE



TERRA ORIENTE

ACCIAIO/STEEL



BIANCO



BORDEAUX



GRIGIO



BLU
METALLICO



BEIGE SABBIA

STUFE E INSERTI A PELLET

I prodotti a pellet Superior sono caratterizzati da elevati rendimenti termici e consentono di riscaldare l'ambiente domestico con tutti i vantaggi di un combustibile ecologico ed economico. Facili da usare e programmabili, sono puliti, sicuri e hanno una lunga autonomia. Il pellet viene scaricato in modo automatico dal serbatoio al braciere, alimentando la fiamma. È possibile programmare l'accensione, lo spegnimento e la temperatura desiderata. Tutto in assoluta sicurezza.

IL PELLET


Pratico e maneggevole da trasportare e stoccare, si trova confezionato in pratici sacchetti. È prodotto con la sola segatura del legno, sfruttando le proprietà della lignina e quindi senza additivi chimici. Il suo potere energetico, circa il doppio di quella della legna grazie alla pressatura, e il basso tenore di umidità fanno del pellet un combustibile ad altissima resa. Il pellet brucia completamente con minime ceneri residue che possono essere utilizzate come prezioso fertilizzante per il giardino.

PELLET STOVES AND FIREPLACE INSERTS

Superior pellet products feature high heat output to keep your home comfortably warm plus all the benefits of an ecological and cost-effective fuel. They are easy to use, programmable, clean, safe and offer a long burn time. Pellets are discharged automatically from the hopper into the grate to feed the flame. On and off times can be programmed (with automatic ignition) as well as the required temperature. And all in total safety.

PELLETS

Convenient and handy to move about and store as they come packed in practical bags. They are made with just wood sawdust, exploiting the properties of lignin so that no chemical additives are used. Due to the compression that pellets undergo, their energy density is around twice that of firewood, while their low moisture content makes them a high-efficiency fuel. Pellets burn completely leaving minimal residual ash, which in any case can be very useful as a fertiliser for the garden.



STRUTTURA

Monoblocco in acciaio, deflettore, braci-
re, griglia frontale in ghisa, cassetto cenere
estraibile. Porta in ghisa con guarnizione
su guaina metallica, adatta alle alte tem-
perature con vetro ceramico autopulente
resistente a 750° C.

STRUCTURE

Steel stove body, cast-iron baffle plate, grate
and front grille, removable ash pan. Cast-
iron door with metal-clad gasket, suitable
for high temperatures with self-cleaning
ceramic glass resistant up to 750 ° C.



PROGRAMMAZIONE

Eccezionale comodità d'utilizzo grazie al
cronotermostato di serie con programma-
zione giornaliera, settimanale e weekend
con due fasce orarie.

PROGRAMMING

Exceptionally easy to use thanks to the stan-
dard fitting of a timer-thermostat offering
daily, weekly and weekend programming
with dual time settings.



AUTONOMIA

Serbatoi per il pellet molto capienti con-
sentono lunghi intervalli tra una carica
e l'altra per la massima autonomia di
funzionamento.

BURNING TIME

Sizeable hoppers ensure a long burn time
without having to reload.



FLESSIBILITÀ D'INSTALLAZIONE

Le sei opzioni di scarico fumi offerte da
alcuni modelli assicurano una grande fles-
sibilità d'installazione.

INSTALLATION FLEXIBILITY

The six flue gas outlet options offered
by some models ensure great installation
flexibility.



FUNZIONE ECO

Il livello di potenza e l'intensità della
fiamma variano automaticamente al rag-
giungimento della temperatura ambiente
impostata. Massimo risparmio nell'utilizzo
del combustibile.

ECO FUNCTION

The power level and the intensity of the
flame vary automatically when the set
room temperature has been reached, thus
avoiding unnecessary use of fuel.



FUNZIONE NOTTE

Con questa funzione, la stufa rimane acce-
sa e si arresta il ventilatore dell'aria calda.
Il calore prodotto viene distribuito per
convezione con la massima silenziosità.
Disponibile su parte della gamma.

NIGHT FUNCTION

With this function the stove remains lit, but
the hot air fan is switched off. The heat is
distributed silently by convection. Can be
applied to only a part of the range.



ENERGY SAVING

Con Energy Saving, raggiunta la tempera-
tura ambiente impostata, la stufa si porta al
minimo fino ad arrestarsi se la temperatura
aumenta e riavviarsi automaticamente al
suo abbassamento. Risparmio e massimo
comfort.

ENERGY SAVING

Maximum comfort and savings in the Energy
Saving mode. Once the set room temperature
is reached, the stove lowers the heat output to
a minimum and shuts down completely if the
temperature continues to rise. It will automati-
cally relight when the temperature drops.



VENTILAZIONE FORZATA

Le stufe a pellet SUPERIOR, facili da utilizzare, sono sicure e hanno una lunga autonomia di funzionamento. Il monoblocco in acciaio, il deflettore, il braciere e la porta in ghisa assicurano eccezionale solidità e durata nel tempo.

Le stufe a pellet Superior sono dotate di un ventilatore tangenziale che, forzando i moti convettivi dell'aria, diffonde in tutto l'ambiente più velocemente e con più efficacia il calore accumulato nello scambiatore interno. E così in poco tempo la tua casa si riempie di un tepore eccezionalmente gradevole.


Una sofisticata scheda elettronica controlla costantemente i livelli di ventilazione dell'aria calda in funzione della potenza della stufa e in base alla temperatura ambiente impostata. Il funzionamento della stufa può essere gestito anche con un comodo e pratico telecomando optional.

FORCED VENTILATION

The user-friendly SUPERIOR pellet-stoves are not only safe, but enjoy a long burn time. The steel stove body plus the cast-iron baffle plate, grate and door ensure outstanding sturdiness and long life.

Superior pellet stoves are fitted with a cross-flow fan, which induces convective airflows and thereby distributes the heat accumulated in the internal exchanger more quickly and effectively throughout the entire room. In no time at all, your home is filled with blissful cosy warmth.

An advanced electronic card constantly controls the fan speed for circulating hot air in relation to the power level at which the stove is operating and the set room temperature. A convenient and practical remote control is also available as an optional.



- 1) Ventilatore tangenziale
- 2) Scambiatore per la produzione dell'aria calda
- 3) Uscita frontale aria calda
- 4) Display a comandi digitali
- 5) Rivestimento in maiolica
- 6) Monoblocco in acciaio di forte spessore
- 7) Deflettore in ghisa
- 8) Braciere in ghisa
- 9) Cassetto cenere
- 10) Porta in ghisa
- 11) Vetro ceramico autopulente resistente a 750°
- 12) Aria comburente primaria
- 13) Aria comburente secondaria
- 14) Flusso per la pulizia del vetro
- 15) Percorso dei fumi di combustione
- 16) Motore scarico fumi
- 17) Motore di alimentazione del pellet

- 1) Cross-flow fan
- 2) Heat exchanger for warm air
- 3) Front warm air outlet
- 4) Digital display
- 5) Majolica cladding
- 6) High-gauge steel stove body
- 7) Cast-iron baffle plate
- 8) Cast-iron grate
- 9) Ash drawer
- 10) Cast iron door
- 11) Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- 12) Primary combustion air
- 13) Secondary combustion air
- 14) Glass cleaning flow
- 15) Flue gas flow
- 16) Flue gas motor
- 17) Pellet feed motor



VENTILAZIONE FORZATA, CANALIZZABILI

Le stufe a pellet Superior possono diventare veri e propri sistemi di riscaldamento per la tua casa.

Infatti, grazie a un set optional è possibile canalizzare l'aria calda verso i locali adiacenti, con la sicurezza di ottenere sempre lo stesso comfort dell'ambiente di installazione.

L'aria calda, convogliata su condotti flessibili opportunamente coibentati e dal diametro ridotto, viene fatta defluire attraverso apposite bocchette installate a muro nei locali adiacenti.

Distribuzione ottimale del calore nella tua casa con tutti i vantaggi del pellet e nel massimo rispetto dell'ambiente.

Il set è applicabile su parte della gamma.

FORCED VENTILATION, DUCTED WARM AIR DISTRIBUTION

Superior pellet stoves can become true heating systems for your home.

In fact, an optional kit makes it possible to duct warm air to adjacent rooms with the certainty that they will always have the same pleasingly comfortable temperature as the room where the stove is installed.

The warm air is made to flow through suitably insulated slim flexible ducts and exits into the adjacent rooms through special wall-mounted outlet vents.

Optimal heat distribution with ventilation means that savings become the order of the day while fully respecting the environment.

The kit may be applied to only a part of the range.



CONVEZIONE NATURALE

Superior propone una linea di stufe nelle quali la tradizionale diffusione del calore per convezione naturale e irraggiamento tipica dei focolari a legna si coniuga con tutti i vantaggi e i plus delle stufe a pellet.

Elevati livelli di silenziosità, riduzione dei consumi elettrici, ridotta manutenzione, installazione in ambienti poco adatti alla ventilazione forzata affiancati da quanto la tecnologia del pellet può offrire e cioè accensione e spegnimento programmabili in modo semplice e pratico, alimentazione automatica della fiamma, funzionamento regolato dalla temperatura ambiente desiderata, lunga autonomia, gestione anche con telecomando.

Per poterti godere una piacevole e naturale diffusione del calore in totale silenzio.

NATURAL CONVECTION

Superior offers a range of stoves in which the conventional distribution of heat by natural convection and radiation, which is typical of wood-burning fireplaces, is combined with all the advantages and plus features of pellet stoves.

Whisper quiet, reduced electrical consumption, low maintenance, installation in rooms not really suitable for forced ventilation plus all that pellet technology can offer, in other words: simple and practical programming of ignition and shutdown, automatic pellet feed, operation according to the required room temperature, long burn time and also remote control.

All this, so that you can enjoy a pleasant and natural distribution of heat in total silence.



- 1) Scambiatore posteriore per la prima fase di riscaldamento dell'aria
- 2) Scambiatore superiore per la seconda fase di riscaldamento dell'aria
- 3) Uscita aria calda per convezione naturale
- 4) Entrata dell'aria dall'ambiente in modo naturale

- 1) Rear heat exchanger for the first phase of heating the air
- 2) Top heat exchanger for the second phase of heating the air
- 3) Warm air outlet for natural convection
- 4) Room air inlet



THERMO

Le stufe thermo a pellet Superior possono costituire il sistema primario per il riscaldamento della casa o collegarsi a qualsiasi impianto di riscaldamento tradizionale, a pavimento o integrato con il solare termico per avere acqua calda e un notevole risparmio energetico.

Gli speciali scambiatori in acciaio ad alta efficienza garantiscono una ottimale trasmissione del calore all'acqua del circuito termoidraulico della tua casa per avere tutto il comfort che desideri.

Pratiche ed efficienti, le stufe a pellet Superior sono dotate di una scheda elettronica per monitorare in ogni momento il funzionamento e assicurare così elevati livelli di rendimento.

Un sistema automatico di controllo e supervisione garantisce la massima sicurezza di esercizio per la tua tranquillità.

Con l'energia del pellet, risparmio e benessere nel rispetto dell'ambiente.



- 1) Caldaia in acciaio con tubi per uscita fumi e scambio termico
- 2) Percorso per uscita fumi di combustione
- 3) Vaso di espansione di serie
- 4) Display a comandi digitali
- 5) Rivestimento in maiolica
- 6) Monoblocco in acciaio
- 7) Pannello in materiale refrattario
- 8) Braciere in ghisa
- 9) Cassetto cenere
- 10) Porta in ghisa
- 11) Vetro ceramico autopulente resistente a 750°C
- 12) Aria primaria
- 13) Aria secondaria
- 14) Flusso d'aria per la pulizia del vetro
- 15) Motore scarico fumi
- 16) Serbatoio pellet

- 1) Steel boiler with flue gas pipes and heat exchange
- 2) Flue gas flow
- 3) Standard expansion tank
- 4) Digital display
- 5) Majolica cladding
- 6) Steel firebox
- 7) Panel refractory material
- 8) Cast-iron grate
- 9) Ash drawer
- 10) Cast-iron door
- 11) Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- 12) Primary air
- 13) Secondary air
- 14) Gas cleaning flow
- 15) Flue gas motor
- 16) Pellet hopper

BOILER PELLET STOVES


The Superior boiler pellet stoves can be installed as the main space heating system in the home or be connected to any conventional or underfloor heating system or integrated with a solar heating system to obtain considerable energy savings as well as a domestic hot water supply.

The special high-efficiency steel heat exchangers ensure excellent transmission of heat to the water circulating through the pipes and radiators in your home so that you can enjoy a pleasingly comfortable warmth.

The practical and efficient Superior pellet stoves are fitted with an electronic card, which constantly monitors operation and in so doing guarantees high levels of efficiency.

An automatic system of control and supervision ensures utmost operating safety and consequently peace of mind.

Pellet energy offers savings and wellbeing while respecting the environment.



GAMMA STUFE A PELLE

Da 6 a 15,5 Kw di potenza, rivestimenti in preziosa maiolica o in moderno acciaio, ampia scelta di colori per offrirti la stufa a pellet che soddisfa a pieno le tue esigenze.

RANGE OF PELLET STOVES

From 6 to 15.5 kW heat output, refined majolica or modern steel claddings plus a wide choice of colours: there just has to be a pellet stove that fully satisfies your demands.

							
POTENZA HEAT OUTPUT	VENTILAZIONE FORZATA FORCED VENTILATION		CANALIZZABILI DUCTED	CONVEZIONE NATURALE NATURAL CONVECTION		THERMO HEATING BOILER	
6 kW	CLEO			LIA C LISA C MILLY C			
8,5 kW	GIOIA MAIRA MARCELLA LIA LISA	MILLY MIA MONIA	LIA LISA MILLY	SONIA C			
11 kW	SABRINA SAMANTA SIRIA SONIA SVEVA		SONIA				
15,6 kW						SABRINA TH SAMANTA TH SIRIA TH SVEVA TH	





CLEO



VENTILAZIONE FORZATA

Colori: Bianco - Bordeaux - Grigio

- Rivestimento: in acciaio verniciato
- Piano superiore: in ghisa con inserto in maiolica
- Scarico fumi: di serie posteriore, con set optional laterale destro e sinistro
- Regolazione di potenza: 4 posizioni
- Cronotermostato di serie con programmazione
- Funzione Eco
- Funzione Energy Saving

Optional: Telecomando, Umidificatore,
Set Remote Control System

Volume riscaldabile (min-max)	100 - 175 m ³
Potenza termica nominale (min-max)	2,5 - 6,0 kW
Rendimento termico (max)	90%
Consumo (min-max)	0,6 - 1,4 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	45,5 x 43 x 96 cm

Caratteristiche tecniche pag. 58

FORCED VENTILATION

Colours: Bianco - Bordeaux - Grigio

- Cladding: enamelled steel
- Top: cast iron with majolica insert
- Flue outlet: rear is standard, with optional left and right flue set
- Output control: 4 positions
- Timer-thermostat standard with programming
- Eco Function
- Energy Saving function

Optional: Remote control, Humidifier,
Remote Control System set

Room heating capacity (min-max)	100 - 175 m ³
Nominal thermal output (min-max)	2,5 - 6,0 kW
Thermal efficiency (max)	90%
Consumption (min-max)	0,6 - 1,4 kg/h
Dimensions (WxDxH)	45,5 x 43 x 96 cm

Specification page 58



GIOIA



VENTILAZIONE FORZATA

Colori: Bianco - Bordeaux - Grigio

- Rivestimento: in acciaio verniciato
- Piano superiore: in ghisa con inserto in maiolica
- Scarico fumi: di serie posteriore e superiore
- Regolazione di potenza: 4 posizioni
- Cronotermostato di serie con programmazione
- Funzione Eco
- Funzione Energy Saving

Optional: Telecomando, Umidificatore,
Set Remote Control System

Volume riscaldabile (min-max)	150 - 260 m ³
Potenza termica nominale (min-max)	3,5 - 9,0 kW
Rendimento termico (max)	88,5%
Consumo (min-max)	0,8 - 2,1 kg/h
Dimensioni [LxPxH]	77 x 49 x 80 cm

Caratteristiche tecniche pag. 58

FORCED VENTILATION

Colours: Bianco - Bordeaux - Grigio

- Cladding: enamelled steel
- Top: cast iron with majolica insert
- Flue outlet: rear and top is standard
- Output control: 4 positions
- Timer-thermostat standard with programming
- Eco Function
- Energy Saving function

Optional: Remote control, Humidifier,
Remote Control System set

Room heating capacity (min-max)	150 - 260 m ³
Nominal thermal output (min-max)	3,5 - 9,0 kW
Thermal efficiency (max)	88,5%
Consumption (min-max)	0,8 - 2,1 kg/h
Dimensions (WxDxH)	77 x 49 x 80 cm

Specification page 58



LIA - LIA C



VENTILAZIONE FORZATA, CANALIZZABILE O CONVEZIONE NATURALE

Colori: Bianco - Bordeaux - Grigio

- Rivestimento: in acciaio verniciato
- Piano superiore: in maiolica
- Scarico fumi: di serie posteriore, laterale e superiore destro, con set optional superiore centrale, laterale e posteriore sinistro
- Regolazione di potenza: 4 posizioni
- Cronotermostato di serie con programmazione
- Funzione Eco
- Funzione Energy Saving
- Funzione Notte (solo versione a ventilazione forzata)

Optional: Set canalizzazione aria calda, Telecomando, Umidificatore, Set Remote Control System

	Lia (Vent.)	Lia C (Conv.)
Volume riscaldabile (min-max)	145 - 245 m ³	100 - 175 m ³
Potenza termica nominale (min-max)	2,6 - 8,5 kW	2,6 - 6,0 kW
Rendimento termico (max)	85,2%	>85%
Consumo (min-max)	0,6 - 1,8 kg/h	0,6 - 1,5 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	89 x 23 x 112 cm	

Caratteristiche tecniche pag. 58-64

FORCED VENTILATION, DUCTED WARM AIR DISTRIBUTION OR NATURAL CONVECTION

Colours: Bianco - Bordeaux - Grigio

- Cladding: enamelled steel
- Top: majolica
- Flue outlet: rear, side, right top is standard, with optional central top, side and left rear
- Output control: 4 positions
- Timer-thermostat standard with programming
- Eco Function
- Energy Saving function
- Night Function (only for forced ventilation)

Optional: Ducted warm air distribution set, Remote control, Humidifier, Remote Control System set

	Lia (Vent.)	Lia C (Conv.)
Room heating capacity (min-max)	145 - 245 m ³	100 - 175 m ³
Nominal thermal output (min-max)	2,6 - 8,5 kW	2,6 - 6,0 kW
Thermal efficiency (max)	85,2%	>85%
Consumption (min-max)	0,6 - 1,8 kg/h	0,6 - 1,5 kg/h
Dimensions (WxDxH)	89 x 23 x 112 cm	

Specification page 58-64



LISA - LISA C



VENTILAZIONE FORZATA, CANALIZZABILE O CONVEZIONE NATURALE

Colori: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra Oriente

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in maiolica
- Scarico fumi: di serie posteriore, laterale e superiore destro, con set optional superiore centrale, laterale e posteriore sinistro
- Regolazione di potenza: 4 posizioni
- Cronotermostato di serie con programmazione
- Funzione Eco
- Funzione Energy Saving
- Funzione Notte (solo versione a ventilazione forzata)

Optional: Set canalizzazione aria calda, Telecomando, Unidificatore, Set Remote Control System

	Lisa (Vent.)	Lisa C (Conv.)
Volume riscaldabile (min-max)	145 - 245 m ³	100 - 175 m ³
Potenza termica nominale (min-max)	2,6 - 8,5 kW	2,6 - 6,0 kW
Rendimento termico (max)	85,2%	>85%
Consumo (min-max)	0,6 - 1,8 kg/h	0,6 - 1,5 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	89 x 23 x 112 cm	

Caratteristiche tecniche pag. 58-64

FORCED VENTILATION, DUCTED WARM AIR DISTRIBUTION OR NATURAL CONVECTION

Colours: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra Oriente

- Cladding: majolica
- Top: majolica
- Flue outlet: rear, side, right top is standard, with optional central top, side and left rear
- Output control: 4 positions
- Timer-thermostat standard with programming
- Eco Function
- Energy Saving function
- Night Function (only for forced ventilation)

Optional: Ducted warm air distribution set, Remote control, Humidifier, Remote Control System set

	Lisa (Vent.)	Lisa C (Conv.)
Room heating capacity (min-max)	145 - 245 m ³	100 - 175 m ³
Nominal thermal output (min-max)	2,6 - 8,5 kW	2,6 - 6,0 kW
Thermal efficiency (max)	85,2%	>85%
Consumption (min-max)	0,6 - 1,8 kg/h	0,6 - 1,5 kg/h
Dimensions (WxDxH)	89 x 23 x 112 cm	

Specification page 58-64



MARCELLA



VENTILAZIONE FORZATA

Colori: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra Oriente

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in ghisa con inserto in maiolica
- Scarico fumi: di serie posteriore
- Regolazione di potenza: 4 posizioni
- Cronotermostato di serie con programmazione
- Funzione Eco
- Funzione Energy Saving

Optional: Telecomando, Umidificatore,
Set Remote Control System

Volume riscaldabile (min-max)	145 - 245 m ³
Potenza termica nominale (min-max)	2,6 - 8,5 kW
Rendimento termico (max)	89,1%
Consumo (min-max)	0,6 - 1,9 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	54 x 48 x 99 cm

Caratteristiche tecniche pag. 59

FORCED VENTILATION

Colours: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra Oriente

- Cladding: majolica
- Top: cast iron with majolica insert
- Flue outlet: rear is standard
- Output control: 4 positions
- Timer-thermostat standard with programming
- Eco Function
- Energy Saving function

Optional: Remote control, Humidifier,
Remote Control System set

Room heating capacity (min-max)	145 - 245 m ³
Nominal thermal output (min-max)	2,6 - 8,5 kW
Thermal efficiency (max)	89,1%
Consumption (min-max)	0,6 - 1,9 kg/h
Dimensions (WxDxH)	54 x 48 x 99 cm

Specification page 59



MILLY - MILLY C



VENTILAZIONE FORZATA, CANALIZZABILE O CONVEZIONE NATURALE

Colori: Bianco - Bordeaux - Grigio

- Rivestimento: in acciaio verniciato
- Piano superiore: in ghisa con inserto in maiolica
- Scarico fumi: di serie posteriore, con set optional laterale dx e sx
- Regolazione di potenza: 4 posizioni
- Cronotermostato di serie con programmazione
- Funzione Eco
- Funzione Energy Saving
- Funzione Notte (solo versione a ventilazione forzata)

Optional: Set canalizzazione aria calda, Telecomando, Umidificatore, Set Remote Control System

	Milly (Vent.)	Milly C (Conv.)
Volume riscaldabile (min-max)	145 - 245 m ³	100 - 175 m ³
Potenza termica nominale (min-max)	2,6 - 8,5 kW	2,6 - 6,0 kW
Rendimento termico (max)	89,1%	>85%
Consumo (min-max)	0,6 - 1,9 kg/h	0,6 - 1,5 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	49,5 x 47 x 106 cm	

Caratteristiche tecniche pag. 59-64

FORCED VENTILATION, DUCTED WARM AIR DISTRIBUTION OR NATURAL CONVECTION

Colours: Bianco - Bordeaux - Grigio

- Cladding: enamelled steel
- Top: in cast iron with majolica insert
- Flue outlet: rear is standard, with right and left flue set optional
- Output control: 4 positions
- Timer-thermostat standard with programming
- Eco Function
- Energy Saving function
- Night Function (only for forced ventilation)

Optional: Ducted warm air distribution set, Remote control, Humidifier, Remote Control System set

	Milly (Vent.)	Milly C (Conv.)
Room heating capacity (min-max)	145 - 245 m ³	100 - 175 m ³
Nominal thermal output (min-max)	2,6 - 8,5 kW	2,6 - 6,0 kW
Thermal efficiency (max)	89,1%	>85%
Consumption (min-max)	0,6 - 1,9 kg/h	0,6 - 1,5 kg/h
Dimensions (WxDxH)	49,5 x 47 x 106 cm	

Specification page 59-64



MONIA

VENTILAZIONE FORZATA

Colori: Bianco - Bordeaux - Grigio

- Rivestimento: in acciaio verniciato
- Piano superiore: in ghisa con inserto in maiolica
- Scarico fumi: di serie posteriore, con set optional laterale sinistro
- Regolazione di potenza: 4 posizioni
- Cronotermostato di serie con programmazione
- Funzione Eco
- Funzione Energy Saving

Optional: Telecomando, Umidificatore,
Set Remote Control System

Volume riscaldabile (min-max)	145 - 245 m ³
Potenza termica nominale (min-max)	2,6 - 8,5 kW
Rendimento termico (max)	89,1%
Consumo (min-max)	0,6 - 1,9 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	54 x 48 x 99 cm

Caratteristiche tecniche pag. 59

FORCED VENTILATION

Colours: Bianco - Bordeaux - Grigio

- Cladding: enamelled steel
- Top: cast iron with majolica insert
- Flue outlet: rear is standard, with optional left flue set
- Output control: 4 positions
- Timer-thermostat standard with programming
- Eco Function
- Energy Saving function

Optional: Remote control, Humidifier,
Remote Control System set

Room heating capacity (min-max)	145 - 245 m ³
Nominal thermal output (min-max)	2,6 - 8,5 kW
Thermal efficiency (max)	89,1%
Consumption (min-max)	0,6 - 1,9 kg/h
Dimensions (WxDxH)	54 x 48 x 99 cm

Specification page 59



MAIRA



VENTILAZIONE FORZATA

Colori: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra Oriente

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in maiolica
- Scarico fumi: di serie posteriore
- Regolazione di potenza: 4 posizioni
- Cronotermostato di serie con programmazione
- Funzione Eco
- Funzione Energy Saving

*Optional: Telecomando, Umidificatore,
Set Remote Control System*

Volume riscaldabile (min-max)	145 - 245 m ³
Potenza termica nominale (min-max)	2,6 - 8,5 kW
Rendimento termico (max)	89,1%
Consumo (min-max)	0,6 - 1,9 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	48 x 45 x 99 cm

Caratteristiche tecniche pag. 58

FORCED VENTILATION

Colours: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra Oriente

- Cladding: majolica
- Top: majolica
- Flue outlet: rear is standard
- Output control: 4 positions
- Timer-thermostat standard with programming
- Eco Function
- Energy Saving function

*Optional: Remote control, Humidifier,
Remote Control System set*

Room heating capacity (min-max)	145 - 245 m ³
Nominal thermal output (min-max)	2,6 - 8,5 kW
Thermal efficiency (max)	89,1%
Consumption (min-max)	0,6 - 1,9 kg/h
Dimensions (WxDxH)	48 x 45 x 99 cm

Specification page 58



MIA



VENTILAZIONE FORZATA

Colori: Bianco - Bordeaux - Grigio

- Rivestimento: in acciaio verniciato
- Piano superiore: in maiolica
- Scarico fumi: di serie posteriore, con set optional laterale sinistro
- Regolazione di potenza: 4 posizioni
- Cronotermostato di serie con programmazione
- Funzione Eco
- Funzione Energy Saving

Optional: Telecomando, Umidificatore,
Set Remote Control System

Volume riscaldabile (min-max)	145 - 245 m ³
Potenza termica nominale (min-max)	2,6 - 8,5 kW
Rendimento termico (max)	89,1%
Consumo (min-max)	0,6 - 1,9 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	48 x 45 x 99 cm

Caratteristiche tecniche pag. 59

FORCED VENTILATION

Colours: Bianco - Bordeaux - Grigio

- Cladding: enamelled steel
- Top: majolica
- Flue outlet: rear is standard, with optional left flue set
- Output control: 4 positions
- Timer-thermostat standard with programming
- Eco Function
- Energy Saving function

Optional: Remote control, Humidifier,
Remote Control System set

Room heating capacity (min-max)	145 - 245 m ³
Nominal thermal output (min-max)	2,6 - 8,5 kW
Thermal efficiency (max)	89,1%
Consumption (min-max)	0,6 - 1,9 kg/h
Dimensions (WxDxH)	48 x 45 x 99 cm

Specification page 59

SUPERIOR



SABRINA



VENTILAZIONE FORZATA

Colori: Bianco - Bordeaux - Grigio

- Rivestimento: in acciaio verniciato
- Piano superiore: in ghisa con inserto in maiolica
- Scarico fumi: di serie posteriore, con set optional laterale sinistro
- Regolazione di potenza: 5 posizioni
- Cronotermostato di serie con programmazione
- Funzione Eco
- Funzione Energy Saving

Optional: Telecomando, Umidificatore,
Set Remote Control System

Volume riscaldabile (min-max)	185 - 315 m ³
Potenza termica nominale (min-max)	3,4 - 11,0 kW
Rendimento termico (max)	89,2%
Consumo (min-max)	0,8 - 2,4 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	64 x 54 x 115 cm

Caratteristiche tecniche pag. 59

FORCED VENTILATION

Colours: Bianco - Bordeaux - Grigio

- Cladding: enamelled steel
- Top: cast iron with majolica insert
- Flue outlet: rear is standard, with optional left flue set
- Output control: 5 positions
- Timer-thermostat standard with programming
- Eco Function
- Energy Saving function

Optional: Remote control, Humidifier,
Remote Control System set

Room heating capacity (min-max)	185 - 315 m ³
Nominal thermal output (min-max)	3,4 - 11,0 kW
Thermal efficiency (max)	89,2%
Consumption (min-max)	0,8 - 2,4 kg/h
Dimensions (WxDxH)	64 x 54 x 115 cm

Specification page 59



SONIA - SONIA C



VENTILAZIONE FORZATA, CANALIZZABILE O CONVEZIONE NATURALE

Colori: Bianco - Bordeaux - Grigio

- Rivestimento: in acciaio verniciato
- Piano superiore: in ghisa con inserto maiolica
- Scarico fumi: di serie posteriore, con set optional laterale dx e sx
- Regolazione di potenza: 5 posizioni
- Cronotermostato di serie con programmazione
- Funzione Eco
- Funzione Energy Saving
- Funzione Notte (solo versione a ventilazione forzata)

Optional: Set canalizzazione aria calda, Telecomando, Umidificatore, Set Remote Control System

	Sonia (Vent.)	Sonia C (Conv.)
Volume riscaldabile (min-max)	185 - 315 m ³	145 - 245 m ³
Potenza termica nominale (min-max)	3,4 - 11,0 kW	3,4 - 8,5 kW
Rendimento termico (max)	89,2 %	>85%
Consumo (min-max)	0,8 - 2,4 kg/h	0,8 - 1,9 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	61 x 53 x 123 cm	

Caratteristiche tecniche pag. 59-64

FORCED VENTILATION, DUCTED WARM AIR DISTRIBUTION OR NATURAL CONVECTION

Colours: Bianco - Bordeaux - Grigio

- Cladding: enamelled steel
- Top: in cast iron with majolica insert
- Flue outlet: rear is standard, with left and right flue set optional
- Output control: 5 positions
- Timer-thermostat standard with programming
- Eco Function
- Energy Saving function
- Night Function (only for forced ventilation)

Optional: Ducted warm air distribution set, Remote control, Humidifier, Remote Control System set

	Sonia (Vent.)	Sonia C (Conv.)
Room heating capacity (min-max)	185 - 315 m ³	145 - 245 m ³
Nominal thermal output (min-max)	3,4 - 11,0 kW	3,4 - 8,5 kW
Thermal efficiency (max)	89,2 %	>85%
Consumption (min-max)	0,8 - 2,4 kg/h	0,8 - 1,9 kg/h
Dimensions (WxDxH)	61 x 53 x 123 cm	

Specification page 59-64



SAMANTA

VENTILAZIONE FORZATA

Colori: Bianco - Bordeaux - Grigio

- Rivestimento: in acciaio verniciato
- Piano superiore: in maiolica
- Scarico fumi: di serie posteriore, con set optional laterale sinistro
- Regolazione di potenza: 5 posizioni
- Cronotermostato di serie con programmazione
- Funzione Eco
- Funzione Energy Saving

*Optional: Telecomando, Umidificatore,
Set Remote Control System*

Volume riscaldabile (min-max)	185 - 315 m ³
Potenza termica nominale (min-max)	3,4 - 11,0 kW
Rendimento termico (max)	89,2%
Consumo (min-max)	0,8 - 2,4 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	58 x 51 x 116 cm

Caratteristiche tecniche pag. 59

FORCED VENTILATION

Colours: Bianco - Bordeaux - Grigio

- Cladding: enamelled steel
- Top: majolica
- Flue outlet: rear is standard, with optional left flue set
- Output control: 5 positions
- Timer-thermostat standard with programming
- Eco Function
- Energy Saving function

*Optional: Remote control, Humidifier,
Remote Control System set*

Room heating capacity (min-max)	185 - 315 m ³
Nominal thermal output (min-max)	3,4 - 11,0 kW
Thermal efficiency (max)	89,2%
Consumption (min-max)	0,8 - 2,4 kg/h
Dimensions (WxDxH)	58 x 51 x 116 cm

Specification page 59



SVEVA

VENTILAZIONE FORZATA

Colori: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra Oriente

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in ghisa con inserto in maiolica
- Scarico fumi: di serie posteriore
- Regolazione di potenza: 5 posizioni
- Cronotermostato di serie con programmazione
- Funzione Eco
- Funzione Energy Saving

Optional: Telecomando, Umidificatore,
Set Remote Control System

Volume riscaldabile (min-max)	185 - 315 m ³
Potenza termica nominale (min-max)	3,4 - 11,0 kW
Rendimento termico (max)	89,2%
Consumo (min-max)	0,8 - 2,4 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	64 x 54 x 115 cm

Caratteristiche tecniche pag. 60

FORCED VENTILATION

Colours: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra Oriente

- Cladding: majolica
- Top: cast iron with majolica insert
- Flue outlet: rear is standard
- Output control: 5 positions
- Timer-thermostat standard with programming
- Eco Function
- Energy Saving function

Optional: Remote control, Humidifier,
Remote Control System set

Room heating capacity (min-max)	185 - 315 m ³
Nominal thermal output (min-max)	3,4 - 11,0 kW
Thermal efficiency (max)	89,2%
Consumption (min-max)	0,8 - 2,4 kg/h
Dimensions (WxDxH)	64 x 54 x 115 cm

Specification page 60



SIRIA

VENTILAZIONE FORZATA

Colori: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra Oriente

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in maiolica
- Scarico fumi: di serie posteriore
- Regolazione di potenza: 5 posizioni
- Cronotermostato di serie con programmazione
- Funzione Eco
- Funzione Energy Saving

Optional: Telecomando, Umidificatore,
Set Remote Control System

Volume riscaldabile (min-max)	185 - 315 m ³
Potenza termica nominale (min-max)	3,4 - 11,0 kW
Rendimento termico (max)	89,2%
Consumo (min-max)	0,8 - 2,4 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	58 x 51 x 116 cm

Caratteristiche tecniche pag. 60

FORCED VENTILATION

Colours: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra Oriente

- Cladding: majolica
- Top: majolica
- Flue outlet: rear is standard
- Output control: 5 positions
- Timer-thermostat standard with programming
- Eco Function
- Energy Saving function

Optional: Remote control, Humidifier,
Remote Control System set

Room heating capacity (min-max)	185 - 315 m ³
Nominal thermal output (min-max)	3,4 - 11,0 kW
Thermal efficiency (max)	89,2%
Consumption (min-max)	0,8 - 2,4 kg/h
Dimensions (WxDxH)	58 x 51 x 116 cm

Specification page 60

STUFE THERMO A PELLET BOILER PELLET STOVES

ROBUSTEZZA ED EFFICIENZA

L'impiego di acciaio ad alto spessore e di ghisa, la particolare conformazione della caldaia e gli speciali scambiatori di calore assicurano durata nel tempo e elevate prestazioni.

STRENGTH AND EFFICIENCY

The use of thick steel and cast-iron, the particular conformation of the boiler and the special heat exchangers ensure long life and high performance.



COLLEGABILE AL THERMOSTATO AMBIENTE

La stufa può essere collegata al termostato ambiente dell'impianto termico della casa per avere così la massima praticità di utilizzo.

CONNECTION TO A ROOM THERMOSTAT

The stove can be connected to the room thermostat of the heating system in your home, making it even easier to use.



MODALITÀ MANUALE O AUTOMATICA

Il funzionamento della stufa può essere manuale o automatico. Nel primo caso, si impostano il livello di potenza e la temperatura dell'acqua desiderati. In modalità automatica, impostando la temperatura dell'acqua l'elettronica gestirà il livello di potenza.

MANUAL OR AUTOMATIC MODE

Stove operation can be manual or automatic. In the manual mode the required power level and the water temperature are set, while in the automatic mode the water temperature is set and then the electronic card controls the power level.



FUNZIONE ECO

Quando viene raggiunta la temperatura programmata dell'acqua, la stufa entra in funzione di contenimento, abbassando automaticamente la potenza della fiamma per ridurre il consumo di combustibile.

ECO FUNCTION

When the programmed water temperature is reached the stove goes into the "hold" function, automatically lowering the heat output of the fire and thereby limiting fuel consumption.



FUNZIONE ENERGY SAVING

Massimo risparmio di pellet grazie al sistema di spegnimento e accensione automatica.

ENERGY SAVING FUNCTION


The automatic shutdown and ignition system results in maximum savings on pellets.






PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO TRADIZIONALE E ACQUA CALDA SANITARIA.

PRODUCTION OF HOT WATER FOR THE CONVENTIONAL HEATING SYSTEM AND FOR DOMESTIC HOT WATER.




PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA.

PRODUCTION OF HOT WATER FOR THE UNDERFLOOR HEATING SYSTEM AND FOR DOMESTIC HOT WATER.



PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO TRADIZIONALE, ACQUA CALDA SANITARIA E INTEGRAZIONE CON IL SOLARE TERMICO.

PRODUCTION OF HOT WATER FOR THE CONVENTIONAL HEATING SYSTEM, FOR DOMESTIC HOT WATER AND INTEGRATION WITH THE SOLAR HEATING SYSTEM.





SABRINA TH



THERMO

Colori: Bianco - Bordeaux - Grigio

- Rivestimento: in acciaio verniciato
- Piano superiore: in ghisa
- Scarico fumi: di serie posteriore, con set optional laterale sinistro
- Regolazione di potenza: 5 posizioni
- Cronotermostato di serie con programmazione
- Circolatore e sicurezze: di serie
- Funzione Eco
- Funzione Energy Saving

Potenza termica nominale (min-max)	6,6 - 15,6 kW
Potenza al fluido (min-max)	5,0 - 12,5 kW
Rendimento termico (max)	92,1%
Consumo (min-max)	1,5 - 3,5 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	64 x 54 x 115 cm

Caratteristiche tecniche pag. 66

HEATING BOILER

Colours: Bianco - Bordeaux - Grigio

- Cladding: enamelled steel
- Top: cast iron
- Flue outlet: rear is standard, with left flue set optional
- Output control: 5 positions
- Timer-thermostat standard with programming
- Circulation pump and safety device: standard
- Eco Function
- Energy Saving function

Nominal thermal output (min-max)	6,6 - 15,6 kW
Thermal output to the water (min-max)	5,0 - 12,5 kW
Thermal efficiency (max)	92,1%
Consumption (min-max)	1,5 - 3,5 kg/h
Dimensions (WxDxH)	64 x 54 x 115 cm

Specification page 66



SAMANTA TH



THERMO

Colori: Bianco - Bordeaux - Grigio

- Rivestimento: in acciaio verniciato
- Piano superiore: in maiolica
- Scarico fumi: di serie posteriore, con set optional laterale sinistro
- Regolazione di potenza: 5 posizioni
- Cronotermostato di serie con programmazione
- Circolatore e sicurezze: di serie
- Funzione Eco
- Funzione Energy Saving

HEATING BOILER

Colours: Bianco - Bordeaux - Grigio

- Cladding: enamelled steel
- Top: majolica
- Flue outlet: rear is standard, with left flue set optional
- Output control: 5 positions
- Timer-thermostat standard with programming
- Circulation pump and safety device: standard
- Eco Function
- Energy Saving function

Potenza termica nominale (min-max)	6,6 - 15,6 kW
Potenza al fluido (min-max)	5,0 - 12,5 kW
Rendimento termico (max)	92,1%
Consumo (min-max)	1,5 - 3,5 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	58 x 51 x 116 cm

Caratteristiche tecniche pag. 66

Nominal thermal output (min-max)	6,6 - 15,6 kW
Thermal output to the water (min-max)	5,0 - 12,5 kW
Thermal efficiency (max)	92,1%
Consumption (min-max)	1,5 - 3,5 kg/h
Dimensions (WxDxH)	58 x 51 x 116 cm

Specification page 66



SVEVA TH



THERMO

Colori: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra Oriente

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in ghisa
- Scarico fumi: di serie posteriore
- Regolazione di potenza: 5 posizioni
- Cronotermostato di serie con programmazione
- Circolatore e sicurezze: di serie
- Funzione Eco
- Funzione Energy Saving

HEATING BOILER

Colours: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra Oriente

- Cladding: majolica
- Top: cast iron
- Flue outlet: rear is standard
- Output control: 5 positions
- Timer-thermostat standard with programming
- Circulation pump and safety device: standard
- Eco Function
- Energy Saving function

Potenza termica nominale (min-max)	6,6 - 15,6 kW
Potenza al fluido (min-max)	5,0 - 12,5 kW
Rendimento termico (max)	92,1%
Consumo (min-max)	1,5 - 3,5 kg/h
Dimensioni (LxDxH)	64 x 54 x 115 cm

Caratteristiche tecniche pag. 66

Nominal thermal output (min-max)	6,6 - 15,6 kW
Thermal output to the water (min-max)	5,0 - 12,5 kW
Thermal efficiency (max)	92,1%
Consumption (min-max)	1,5 - 3,5 kg/h
Dimensions (WxDxH)	64 x 54 x 115 cm

Specification page 66



SIRIA TH



THERMO

Colori: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra Oriente

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in maiolica
- Scarico fumi: di serie posteriore
- Regolazione di potenza: 5 posizioni
- Cronotermostato di serie con programmazione
- Circolatore e sicurezze: di serie
- Funzione Eco
- Funzione Energy Saving

Potenza termica nominale (min-max)	6,6 - 15,6 kW
Potenza al fluido (min-max)	5,0 - 12,5 kW
Rendimento termico (max)	92,1%
Consumo (min-max)	1,5 - 3,5 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	58 x 51 x 116 cm

Caratteristiche tecniche pag. 66

HEATING BOILER

Colours: Blu Antico - Sale Pepe - Bordeaux - Terra Oriente

- Cladding: majolica
- Top: majolica
- Flue outlet: rear is standard
- Output control: 5 positions
- Timer-thermostat standard with programming
- Circulation pump and safety device: standard
- Eco Function
- Energy Saving function

Nominal thermal output (min-max)	6,6 - 15,6 kW
Thermal output to the water (min-max)	5,0 - 12,5 kW
Thermal efficiency (max)	92,1%
Consumption (min-max)	1,5 - 3,5 kg/h
Dimensions (WxDxH)	58 x 51 x 116 cm

Specification page 66

SOLIDITÀ COSTRUTTIVA

Robuste guide scorrevoli per una agevole estrazione dell'inserto. Focolare e porta in ghisa per una lunga durata nel tempo.

STRUCTURAL STURDINESS

Robust sliding rails for easy removal of the insert. Firebox and door in cast iron for a long life.



SENSORE LIVELLO DEL PELLET

Consente di monitorare la quantità di pellet nel serbatoio e segnalarne il livello minimo sul display.

PELLET LEVEL SENSOR

A sensor inside the hopper constantly monitors the level of pellets and sends a minimum level warning which appears the display.



SET CARICAMENTO CASSETTO SUPERIORE

Il cassetto superiore permette di rifornire il pellet in modo pratico anche a inserto funzionante.

UPPER DRAWER LOADING SET

A drawer can be added to the standard hopper to make it easier to reload with pellets even when the fire is lit.



SET SERBATOIO SUPPLEMENTARE

Consente un notevole aumento della capienza del serbatoio di serie e quindi un incremento dell'autonomia di funzionamento.

ADDITIONAL HOPPER SET

This kit considerably increases the amount of pellets that the standard hopper alone can hold and therefore lengthens the burn time.



SET SERBATOIO CON CARICAMENTO DESTRO/SINISTRO

Le opzioni previste rendono notevole la flessibilità di installazione e aumentano la capienza del serbatoio.

HOPPER SET WITH RIGHT/LEFT LOADING

The options for application of this kit make for considerable flexibility of installation and increase hopper capacity.



SEMPLICITÀ D'INSTALLAZIONE

Il fissaggio al camino preesistente è pratico e veloce. Il kit optional con piedini regolabili in altezza rende gli inserti adatti anche per prime installazioni.

SIMPLE TO INSTALL

The standard plate for fastening to the existing fireplace and flue makes installation quick and easy. The optional height-adjustable feet kit means that the inserts can also be used for new fireplaces.



FUNZIONE ECO

Il livello di potenza e l'intensità della fiamma variano automaticamente al raggiungimento della temperatura ambiente impostata. Massimo risparmio nell'utilizzo del combustibile.

ECO FUNCTION

The power level and the intensity of the flame vary automatically when the set room temperature has been reached, thus avoiding unnecessary use of fuel.



ENERGY SAVING

Con Energy Saving, raggiunta la temperatura ambiente impostata, l'inserto si porta al minimo fino ad arrestarsi se la temperatura aumenta e riavviarsi automaticamente al suo abbassamento. Risparmio e massimo comfort.

ENERGY SAVING

Maximum comfort and savings in the Energy Saving mode. Once the set room temperature is reached, the stove lowers the heat output to a minimum and shuts down completely if the temperature continues to rise. It will automatically relight when the temperature drops.





INSERTO A PELLET A VENTILAZIONE FORZATA

- Struttura: monoblocco in acciaio, estraibile con guide scorrevoli, focolare in ghisa, braciore in acciaio
- Porta: in ghisa con guarnizione su guaina metallica, resistente alle alte temperature, vetro ceramico resistente a 750°C
- Scarico fumi Ø cm: 8
- Controllo funzioni: con display multilingue o telecomando optional
- Programmazione: giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie
- Energy Saving: spegnimento e accensione automatica in base alla temperatura ambiente impostata
- Funzione Eco: controllo automatico della potenza della fiamma

Optional: Telecomando, Kit cassetto caricamento frontale del pellet, Kit caricamento frontale, laterale e serbatoio supplementare del pellet, Kit piedini

SCP 7



PELLET-BURNING INSERT WITH FORCED VENTILATION

- Structure: steel insert body, can be pulled out on sliding guides, cast-iron firebox, steel grate
- Door: cast iron, metal-clad gasket, resistant to high temperature, ceramic glass resistant up to 750°C
- Flue outlet Ø cm: 8
- Function control: with multilingual display or optional remote control
- Programming: daily, weekly and weekend with dual time settings
- Energy Saving: automatic ignition and shutdown based on set room temperature
- Eco Function: automatic control of heat output

Optional: Remote control, Front pellet loading drawer kit, Front and side pellet loading kit and additional pellet hopper, Feet kit

Volume riscaldabile min-max / Room heating capacity min-max	120-200 m ³
Rendimento termico nominale max / Nominal thermal efficiency max	85,5 %
Potenza termica nominale min-max / Rated heat output min-max	2,9-7,0 kW
Consumo nominale min-max / Consumption at rated heat output min-max	0,8-1,7 kg/h
Livelli di potenza / Power settings	4
Capienza serbatoio / Hopper capacity	8 Kg
Scarico fumi / Flue outlet	Ø 8 cm
Presa aria esterna (sez. utile min.) / Fresh air intake (recomm. min sect.)	Ø 100 cm ²



Peso / Weight 115 kg

* Altezza con cassetto carico pellet frontale optional

* Height with optional front pellet loading drawer


** Ingombro inserto estratto

** Overall dimensions with insert pulled out

SCP 9



Volume riscaldabile min-max / Room heating capacity min-max	150-260 m ³
Rendimento termico nominale max / Nominal thermal efficiency max	85,1%
Potenza termica nominale min-max / Rated heat output min-max	2,9-9,2 kW
Consumo nominale min-max / Consumption at rated heat output min-max	0,7-2,2 kg/h
Livelli di potenza / Power settings	5
Capienza serbatoio / Hopper capacity	13 Kg
Scarico fumi / Flue outlet	Ø 8 cm
Presa aria esterna (sez. utile min.) / Fresh air intake (recomm. min sect.)	Ø 100 cm ²



Peso / Weight 120 kg

* Altezza con cassetto carico pellet frontale optional

* Height with optional front pellet loading drawer

** Ingombro inserto estratto

** Overall dimensions with insert pulled out

Le stufe a legna Superior offrono la possibilità di riscaldare con la massima efficienza la tua casa. L'accurata selezione dei materiali e le moderne tecnologie applicate garantiscono una combustione ottimale che assicura consumi contenuti e alti rendimenti, diffondendo per convezione naturale e irraggiamento un calore gradevole, salutare e rispettoso dell'ambiente. La gamma delle stufe a legna comprende diverse soluzioni estetiche per il migliore inserimento in ogni stile abitativo e d'arredo. L'ampia scelta propone stufe dalle linee moderne ed essenziali fino a prodotti dall'ispirazione tradizionale, anche con forno per riscoprire i sapori della cottura a legna.

Superior wood-burning stoves offer a wide choice of possibilities to heat your home with the utmost efficiency. The meticulous selection of materials and applied modern technologies ensure best combustion with consequent moderate consumption and high performance so that a pleasurable, healthy and environmentally friendly heat is distributed throughout the house. The range of wood-burning stoves offers a choice of exterior finishes so that you can find the best one to blend in with your home furnishings and lifestyle. There are stoves with modern, essential lines as well as in the traditional style, even with an oven so that you can rediscover the flavours of food cooked over wood. With such a wide range of models you can be sure of finding the one most suited to your needs.

LA LEGNA

La legna, fonte di energia rinnovabile, come ogni altra biomassa si riproduce costantemente grazie all'azione combinata di energia solare, anidride carbonica, acqua e sali minerali in essa disciolti. La legna è energia biologica, perché viene prodotta da organismi viventi, e neutrale, perché la sua combustione non contribuisce a far aumentare la quantità di anidride carbonica nell'atmosfera, riducendo quindi il rischio dell'effetto serra.

WOOD

Wood, a source of renewable energy which like any other biomass is constantly reproduced by the combined action of solar energy, carbon dioxide, water and mineral salts dissolved in the water. We speak of organic energy because it is produced by living organisms and of neutral energy because its combustion does not add to the quantity of carbon dioxide in the atmosphere, thereby reducing risk of the greenhouse effect.



STRUTTURA

La costruzione in acciaio di forte spessore e in ghisa assicura grande robustezza ed eccezionale durata nel tempo.

ELEVATI RENDIMENTI

La struttura del focolare ottimizza l'ingresso dell'aria comburente garantendo elevati rendimenti e consumi contenuti.

PRATICITÀ

Manutenzione semplice e pratica grazie anche al cassetto cenere estraibile.

VETRO AUTOPULENTE

Un flusso d'aria lambisce costantemente il vetro ceramico resistente a 750° C mantenendone la superficie pulita per una piacevole visione del fuoco.

FORNO COTTURA

Sfruttando il calore della combustione a legna, puoi cucinare i cibi con i sapori di un tempo.

STRUCTURE

The construction of thick steel and cast iron ensures high strength and exceptional durability.

HIGH EFFICIENCY

The structure of the firebox optimizes combustion air intake thereby ensuring high performance and low fuel consumption.

PRACTICALITY

Quick and easy maintenance thanks to the removable ash drawer.

SELF-CLEANING GLASS

Air flows constantly over the heat-resistant (up to 750 °C) ceramic glass to keep the surface clean so that you can enjoy a pleasant and relaxing view of the fire.

OVEN

Taking advantage of the heat produced by burning firewood, you can cook food with the flavours of yesteryear.





MICAELA

CONVEZIONE NATURALE E IRRAGGIAMENTO
Colori: Bordeaux - Beige sabbia - Blu metallico

- Rivestimento: in acciaio verniciato
- Piano superiore: in ghisa
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Scarico fumi: superiore
- Cassetto cenere: removibile

NATURAL CONVECTION AND RADIANT HEAT
Colours: Bordeaux - Beige sabbia - Blu metallico

- Cladding: enamelled steel
- Top: cast iron
- Primary and secondary air: adjustable
- Flue outlet standard: top
- Ash drawer: removable

Volume riscaldabile (min-max)	110 - 185 m ³
Potenza termica nominale	6,4 kW
Rendimento termico nominale	81,8%
Consumo alla potenza nominale	1,8 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	47 x 41 x 90 cm

Caratteristiche tecniche pag. 68

Room heating capacity (min-max)	110 - 185 m ³
Nominal thermal output	6,4 kW
Nominal Thermal efficiency	81,8%
Nominal output Consumption	1,8 kg/h
Dimensions (WxDxH)	47 x 41 x 90 cm

Specification page 68





MANUELA

CONVEZIONE NATURALE E IRRAGGIAMENTO

Colori: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in ghisa
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Scarico fumi: superiore
- Cassetto cenere: removibile

NATURAL CONVECTION AND RADIANT HEAT

Colours: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente

- Cladding: majolica
- Top: cast iron
- Primary and secondary air: adjustable
- Flue outlet standard: top
- Ash drawer: removable

Volume riscaldabile (min-max)	110 - 185 m ³
Potenza termica nominale	6,4 kW
Rendimento termico nominale	81,8%
Consumo alla potenza nominale	1,8 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	47 x 41 x 90 cm

Caratteristiche tecniche pag. 68

Room heating capacity (min-max)	110 - 185 m ³
Nominal thermal output	6,4 kW
Nominal Thermal efficiency	81,8%
Nominal output Consumption	1,8 kg/h
Dimensions (WxDxH)	47 x 41 x 90 cm

Specification page 68





MIRIAM

CONVEZIONE NATURALE E IRRAGGIAMENTO

**Colori: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in ghisa
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Scarico fumi: superiore
- Cassetto cenere: removibile

NATURAL CONVECTION AND RADIANT HEAT

**Colours: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Cladding: majolica
- Top: cast iron
- Primary and secondary air: adjustable
- Flue outlet standard: top
- Ash drawer: removable

Volume riscaldabile (min-max)	110 - 185 m ³
Potenza termica nominale	6,4 kW
Rendimento termico nominale	81,8%
Consumo alla potenza nominale	1,8 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	47 x 41 x 90 cm

Caratteristiche tecniche pag. 68

Room heating capacity (min-max)	110 - 185 m ³
Nominal thermal output	6,4 kW
Nominal Thermal efficiency	81,8%
Nominal output Consumption	1,8 kg/h
Dimensions (WxDxH)	47 x 41 x 90 cm

Specification page 68





MILVA

CONVEZIONE NATURALE E IRRAGGIAMENTO

**Colori: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in ghisa e maiolica
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Scarico fumi: superiore
- Cassetto cenere: removibile

NATURAL CONVECTION AND RADIANT HEAT

**Colours: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Cladding: majolica
- Top: cast iron and majolica
- Primary and secondary air: adjustable
- Flue outlet standard: top
- Ash drawer: removable

Volume riscaldabile (min-max)	110 - 185 m ³
Potenza termica nominale	6,4 kW
Rendimento termico nominale	81,8%
Consumo alla potenza nominale	1,8 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	53,5 x 45,5 x 90 cm

Caratteristiche tecniche pag. 68

Room heating capacity (min-max)	110 - 185 m ³
Nominal thermal output	6,4 kW
Nominal Thermal efficiency	81,8%
Nominal output Consumption	1,8 kg/h
Dimensions (WxDxH)	53,5 x 45,5 x 90 cm

Specification page 68

 **SUPERIOR**





MARELLA

CONVEZIONE NATURALE E IRRAGGIAMENTO

Colori: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in ghisa e maiolica
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Scarico fumi: superiore
- Cassetto cenere: removibile

NATURAL CONVECTION AND RADIANT HEAT

Colours: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente

- Cladding: majolica
- Top: cast iron and majolica
- Primary and secondary air: adjustable
- Flue outlet standard: top
- Ash drawer: removable

Volume riscaldabile (min-max)	110 - 185 m ³
Potenza termica nominale	6,4 kW
Rendimento termico nominale	81,8%
Consumo alla potenza nominale	1,8 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	53,5 x 46 x 95,5 cm

Caratteristiche tecniche pag. 69

Room heating capacity (min-max)	110 - 185 m ³
Nominal thermal output	6,4 kW
Nominal Thermal efficiency	81,8%
Nominal output Consumption	1,8 kg/h
Dimensions (WxDxH)	53,5 x 46 x 95,5 cm

Specification page 69





VANESSA

CONVEZIONE NATURALE E IRRAGGIAMENTO

**Colori: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in maiolica
- Aria primaria: regolabile
- Aria secondaria: predeterminata
- Scarico fumi: superiore
- Cassetto cenere: removibile

Volume riscaldabile (min-max)	120 - 200 m ³
Potenza termica nominale	7,0 kW
Rendimento termico nominale	78,8%
Consumo alla potenza nominale	2,4 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	52 x 41 x 119,5 cm

Caratteristiche tecniche pag. 69

NATURAL CONVECTION AND RADIANT HEAT

**Colours: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Cladding: majolica
- Top: majolica
- Primary air: adjustable
- Secondary air: fixed
- Flue outlet standard: top
- Ash drawer: removable

Room heating capacity (min-max)	120 - 200 m ³
Nominal thermal output	7,0 kW
Nominal Thermal efficiency	78,8%
Nominal output Consumption	2,4 kg/h
Dimensions (WxDxH)	52 x 41 x 119,5 cm

Specification page 69





VALERIA

CONVEZIONE NATURALE E IRRAGGIAMENTO

**Colori: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in maiolica
- Aria primaria: regolabile
- Aria secondaria: predeterminata
- Scarico fumi: superiore
- Cassetto cenere: removibile

NATURAL CONVECTION AND RADIANT HEAT

**Colours: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Cladding: majolica
- Top: majolica
- Primary air: adjustable
- Secondary air: fixed
- Flue outlet standard: top
- Ash drawer: removable

Volume riscaldabile (min-max)	120 - 200 m ³
Potenza termica nominale	7,0 kW
Rendimento termico nominale	78,8%
Consumo alla potenza nominale	2,4 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	59,5 x 45,5 x 119,5 cm

Caratteristiche tecniche pag. 69

Room heating capacity (min-max)	120 - 200 m ³
Nominal thermal output	7,0 kW
Nominal Thermal efficiency	78,8%
Nominal output Consumption	2,4 kg/h
Dimensions (WxDxH)	59,5 x 45,5 x 119,5 cm

Specification page 69





VALENTINA

CONVEZIONE NATURALE E IRRAGGIAMENTO

**Colori: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in maiolica
- Aria primaria: regolabile
- Aria secondaria: predeterminata
- Scarico fumi: superiore
- Cassetto cenere: removibile

NATURAL CONVECTION AND RADIANT HEAT

**Colours: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Cladding: majolica
- Top: majolica
- Primary air: adjustable
- Secondary air: fixed
- Flue outlet standard: top
- Ash drawer: removable

Volume riscaldabile (min-max)	135 - 230 m ³
Potenza termica nominale	8,0 kW
Rendimento termico nominale	79,9%
Consumo alla potenza nominale	2,4 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	62 x 42,5 x 122 cm

Caratteristiche tecniche pag. 69

Room heating capacity (min-max)	135 - 230 m ³
Nominal thermal output	8,0 kW
Nominal Thermal efficiency	79,9%
Nominal output Consumption	2,4 kg/h
Dimensions (WxDxH)	62 x 42,5 x 122 cm

Specification page 69





VERA

CONVEZIONE NATURALE E IRRAGGIAMENTO

Colori: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in maiolica
- Aria primaria: regolabile
- Aria secondaria: predeterminata
- Scarico fumi: superiore
- Cassetto cenere: removibile

Volume riscaldabile (min-max)	135 - 230 m ³
Potenza termica nominale	8,0 kW
Rendimento termico nominale	79,9%
Consumo alla potenza nominale	2,4 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	67,5 x 56 x 108,5 cm

Caratteristiche tecniche pag. 69

NATURAL CONVECTION AND RADIANT HEAT

Colours: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente

- Cladding: majolica
- Top: majolica
- Primary air: adjustable
- Secondary air: fixed
- Flue outlet standard: top
- Ash drawer: removable

Room heating capacity (min-max)	135 - 230 m ³
Nominal thermal output	8,0 kW
Nominal Thermal efficiency	79,9%
Nominal output Consumption	2,4 kg/h
Dimensions (WxDxH)	67,5 x 56 x 108,5 cm

Specification page 69





VERONICA

CONVEZIONE NATURALE E IRRAGGIAMENTO

**Colori: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in maiolica
- Aria primaria: regolabile
- Aria secondaria: predeterminata
- Scarico fumi: superiore
- Cassetto cenere: removibile

Volume riscaldabile (min-max)	135 - 230 m ³
Potenza termica nominale	8,0 kW
Rendimento termico nominale	79,9%
Consumo alla potenza nominale	2,4 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	64 x 42 x 109,5 cm

Caratteristiche tecniche pag. 69

NATURAL CONVECTION AND RADIANT HEAT

**Colours: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Cladding: majolica
- Top: majolica
- Primary air: adjustable
- Secondary air: fixed
- Flue outlet standard: top
- Ash drawer: removable

Room heating capacity (min-max)	135 - 230 m ³
Nominal thermal output	8,0 kW
Nominal Thermal efficiency	79,9%
Nominal output Consumption	2,4 kg/h
Dimensions (WxDxH)	64 x 42 x 109,5 cm

Specification page 69





VIOLA

CONVEZIONE NATURALE E IRRAGGIAMENTO

**Colori: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in maiolica
- Aria primaria: regolabile
- Aria secondaria: predeterminata
- Scarico fumi: superiore
- Cassetto cenere: removibile

Volume riscaldabile (min-max)	135 - 230 m ³
Potenza termica nominale	8,0 kW
Rendimento termico nominale	75,0%
Consumo alla potenza nominale	2,4 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	57 x 41,5 x 104 cm

Caratteristiche tecniche pag. 70

NATURAL CONVECTION AND RADIANT HEAT

**Colours: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Cladding: majolica
- Top: majolica
- Primary air: adjustable
- Secondary air: fixed
- Flue outlet standard: top
- Ash drawer: removable

Room heating capacity (min-max)	135 - 230 m ³
Nominal thermal output	8,0 kW
Nominal Thermal efficiency	75,0%
Nominal output Consumption	2,4 kg/h
Dimensions (WxDxH)	57 x 41,5 x 104 cm

Specification page 70





VITTORIA

CONVEZIONE NATURALE E IRRAGGIAMENTO

**Colori: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in maiolica
- Aria primaria: regolabile
- Aria secondaria: predeterminata
- Scarico fumi: superiore
- Cassetto cenere: removibile

Volume riscaldabile (min-max)	135 - 230 m ³
Potenza termica nominale	8,0 kW
Rendimento termico nominale	79,9%
Consumo alla potenza nominale	2,4 kg/h
Dimensioni senza panca (LxDxH)	86 x 65 x 126 cm
Dimensioni con panca (LxDxH)	115 x 65 x 126 cm

Caratteristiche tecniche pag. 70

NATURAL CONVECTION AND RADIANT HEAT

**Colours: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Cladding: majolica
- Top: majolica
- Primary air: adjustable
- Secondary air: fixed
- Flue outlet standard: top
- Ash drawer: removable

Room heating capacity (min-max)	135 - 230 m ³
Nominal thermal output	8,0 kW
Nominal Thermal efficiency	79,9%
Nominal output Consumption	2,4 kg/h
Dimensions without bench (WxDxH)	86 x 65 x 126 cm
Dimensions with bench (WxDxH)	115 x 65 x 126 cm

Specification page 70





SANDRA

CONVEZIONE NATURALE E IRRAGGIAMENTO
Colori: Bordeaux - Beige sabbia - Blu metallico

- Rivestimento: in acciaio verniciato
- Piano superiore: in ghisa
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Scarico fumi: superiore
- Cassetto cenere: removibile

NATURAL CONVECTION AND RADIANT HEAT
Colours: Bordeaux - Beige sabbia - Blu metallico

- Cladding: enamelled steel
- Top: cast iron
- Primary and secondary air: adjustable
- Flue outlet standard: top
- Ash drawer: removable

Volume riscaldabile (min-max)	140 - 235 m ³
Potenza termica nominale	8,2 kW
Rendimento termico nominale	78,2%
Consumo alla potenza nominale	2,5 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	57 x 49 x 100 cm

Caratteristiche tecniche pag. 70

Room heating capacity (min-max)	140 - 235 m ³
Nominal thermal output	8,2 kW
Nominal Thermal efficiency	78,2%
Nominal output Consumption	2,5 kg/h
Dimensions (WxDxH)	57 x 49 x 100 cm

Specification page 70

 **SUPERIOR**





SILVIA

CONVEZIONE NATURALE E IRRAGGIAMENTO

Colori: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in ghisa
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Scarico fumi: superiore
- Cassetto cenere: removibile

NATURAL CONVECTION AND RADIANT HEAT

Colours: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente

- Cladding: majolica
- Top: cast iron
- Primary and secondary air: adjustable
- Flue outlet standard: top
- Ash drawer: removable

Volume riscaldabile (min-max)	140 - 235 m ³
Potenza termica nominale	8,2 kW
Rendimento termico nominale	78,2%
Consumo alla potenza nominale	2,5 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	57 x 49 x 100 cm

Caratteristiche tecniche pag. 70

Room heating capacity (min-max)	140 - 235 m ³
Nominal thermal output	8,2 kW
Nominal Thermal efficiency	78,2%
Nominal output Consumption	2,5 kg/h
Dimensions (WxDxH)	57 x 49 x 100 cm

Specification page 70

 **SUPERIOR**





STEFANIA

CONVEZIONE NATURALE E IRRAGGIAMENTO

**Colori: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in ghisa
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Scarico fumi: superiore
- Cassetto cenere: removibile

Volume riscaldabile (min-max)	140 - 235 m ³
Potenza termica nominale	8,2 kW
Rendimento termico nominale	78,2%
Consumo alla potenza nominale	2,5 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	57 x 49 x 100 cm

Caratteristiche tecniche pag. 71

NATURAL CONVECTION AND RADIANT HEAT

**Colours: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Cladding: majolica
- Top: cast iron
- Primary and secondary air: adjustable
- Flue outlet standard: top
- Ash drawer: removable

Room heating capacity (min-max)	140 - 235 m ³
Nominal thermal output	8,2 kW
Nominal Thermal efficiency	78,2%
Nominal output Consumption	2,5 kg/h
Dimensions (WxDxH)	57 x 49 x 100 cm

Specification page 71





MADDALENA

CONVEZIONE NATURALE E IRRAGGIAMENTO

**Colori: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in ghisa
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Scarico fumi: superiore
- Cassetto cenere: removibile

Volume riscaldabile (min-max)	105 - 180 m ³
Potenza termica nominale	6,2 kW
Rendimento termico nominale	81,3%
Consumo alla potenza nominale	1,8 kg/h
Dimensioni (LxDxH)	47 x 41 x 132 cm

Caratteristiche tecniche pag. 71

NATURAL CONVECTION AND RADIANT HEAT

**Colours: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Cladding: majolica
- Top: cast iron
- Primary and secondary air: adjustable
- Flue outlet standard: top
- Ash drawer: removable

Room heating capacity (min-max)	105 - 180 m ³
Nominal thermal output	6,2 kW
Nominal Thermal efficiency	81,3%
Nominal output Consumption	1,8 kg/h
Dimensions (WxDxH)	47 x 41 x 132 cm

Specification page 71





MILENA

CONVEZIONE NATURALE E IRRAGGIAMENTO

Colori: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in ghisa
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Scarico fumi: superiore
- Cassetto cenere: removibile

NATURAL CONVECTION AND RADIANT HEAT

Colours: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente

- Cladding: majolica
- Top: cast iron
- Primary and secondary air: adjustable
- Flue outlet standard: top
- Ash drawer: removable

Volume riscaldabile (min-max)	105 - 180 m ³
Potenza termica nominale	6,2 kW
Rendimento termico nominale	81,3%
Consumo alla potenza nominale	1,8 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	47 x 41 x 132 cm

Caratteristiche tecniche pag. 71

Room heating capacity (min-max)	105 - 180 m ³
Nominal thermal output	6,2 kW
Nominal Thermal efficiency	81,3%
Nominal output Consumption	1,8 kg/h
Dimensions (WxDxH)	47 x 41 x 132 cm

Specification page 71





MORENA

CONVEZIONE NATURALE E IRRAGGIAMENTO

**Colori: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in ghisa e maiolica
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Scarico fumi: superiore
- Cassetto cenere: removibile

NATURAL CONVECTION AND RADIANT HEAT

**Colours: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Cladding: majolica
- Top: cast iron and majolica
- Primary and secondary air: adjustable
- Flue outlet standard: top
- Ash drawer: removable

Volume riscaldabile (min-max)	105 - 180 m ³
Potenza termica nominale	6,2 kW
Rendimento termico nominale	81,3%
Consumo alla potenza nominale	1,8 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	53,5 x 45,5 x 133 cm

Caratteristiche tecniche pag. 71

Room heating capacity (min-max)	105 - 180 m ³
Nominal thermal output	6,2 kW
Nominal Thermal efficiency	81,3%
Nominal output Consumption	1,8 kg/h
Dimensions (WxDxH)	53,5 x 45,5 x 133 cm

Specification page 71





SARA

CONVEZIONE NATURALE E IRRAGGIAMENTO

Colori: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in ghisa
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Scarico fumi: superiore
- Cassetto cenere: removibile

NATURAL CONVECTION AND RADIANT HEAT

Colours: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente

- Cladding: majolica
- Top: cast iron
- Primary and secondary air: adjustable
- Flue outlet standard: top
- Ash drawer: removable

Volume riscaldabile (min-max)	140 - 235 m ³
Potenza termica nominale	8,2 kW
Rendimento termico nominale	80,3%
Consumo alla potenza nominale	2,5 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	57 x 49 x 142 cm

Caratteristiche tecniche pag. 71

Room heating capacity (min-max)	140 - 235 m ³
Nominal thermal output	8,2 kW
Nominal Thermal efficiency	80,3%
Nominal output Consumption	2,5 kg/h
Dimensions (WxDxH)	57 x 49 x 142 cm

Specification page 71

 **SUPERIOR**





SIMONA

CONVEZIONE NATURALE E IRRAGGIAMENTO

**Colori: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Rivestimento: in maiolica
- Piano superiore: in ghisa
- Aria primaria e secondaria: regolabile
- Scarico fumi: superiore
- Cassetto cenere: removibile

NATURAL CONVECTION AND RADIANT HEAT

**Colours: Blu Antico - Sale Pepe
Bordeaux - Terra Oriente**

- Cladding: majolica
- Top: cast iron
- Primary and secondary air: adjustable
- Flue outlet standard: top
- Ash drawer: removable

Volume riscaldabile (min-max)	140 - 235 m ³
Potenza termica nominale	8,2 kW
Rendimento termico nominale	80,3%
Consumo alla potenza nominale	2,5 kg/h
Dimensioni (LxPxH)	57 x 49 x 142 cm

Caratteristiche tecniche pag. 71

Room heating capacity (min-max)	140 - 235 m ³
Nominal thermal output	8,2 kW
Nominal Thermal efficiency	80,3%
Nominal output Consumption	2,5 kg/h
Dimensions (WxDxH)	57 x 49 x 142 cm

Specification page 71

SUPERIOR



STUFE A PELLET A VENTILAZIONE FORZATA

FOR FORCED VENTILATION PELLET STOVES



Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)		45,5 x 43 x 96	77 x 49 x 80	89 x 23 x 112	89 x 23 x 112	48 x 45 x 99
Rivestimento / Cladding	cm	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel	maiolica majolica	maiolica majolica
Piano superiore / Top		ghisa con inserto in maiolica cast iron with majolica insert	ghisa con inserto in maiolica cast iron with majolica insert	maiolica majolica	maiolica majolica	maiolica majolica
Interno monoblocco / Stove firebox		acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel
Deflettore / Focolare e Braciere Baffle plate / Firebox and Grate		ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron
Riscaldamento / Heating		ventilazione forzata forced air ventilation	ventilazione forzata forced air ventilation	ventilazione forzata forced air ventilation	ventilazione forzata forced air ventilation	ventilazione forzata forced air ventilation
Set canalizzazione aria calda Warm air ducting set		–	–	optional	optional	–
Scarico fumi di serie ø 8 cm Standard flue outlet ø 8 cm		posteriore rear	posteriore o superiore rear or top	posteriore, laterale, superiore destro rear, side, right top	posteriore, laterale, superiore destro rear, side, right top	posteriore rear
Scarico fumi laterale con set optional Set optional side flue outlet		destro e sinistro right and left	–	superiore centrale, laterale o posteriore sx central top, side or left rear	superiore centrale, laterale o posteriore sx central top, side or left rear	–
Porta / Door		ghisa apribile con manofredda cast iron opening with detachable handle	ghisa apribile con manofredda cast iron opening with detachable handle	ghisa apribile con manofredda cast iron opening with detachable handle	ghisa apribile con manofredda cast iron opening with detachable handle	ghisa apribile con manofredda cast iron opening with detachable handle
Cassetto cenere / Ash drawer		estraibile removable	estraibile removable	estraibile removable	estraibile removable	estraibile removable
Vetro ceramico / Ceramic glass		resistente a 750°C resistant up to 750°C	resistente a 750°C resistant up to 750°C	resistente a 750°C resistant up to 750°C	resistente a 750°C resistant up to 750°C	resistente a 750°C resistant up to 750°C
Maniglia / Door handle		acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel
Capienza serbatoio (circa) Hopper capacity (approx.)	Kg	10,5	18	17	17	16
Telecomando / Remote control		optional	optional	optional	optional	optional
Umidificatore / Humidifier		optional	optional	optional	optional	optional
Cronotermostato con programmazione Timer-thermostat with programming		giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie daily, weekly and weekend dual time settings	giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie daily, weekly and weekend dual time settings	giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie daily, weekly and weekend dual time settings	giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie daily, weekly and weekend dual time settings	giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie daily, weekly and weekend dual time settings
Pannello di controllo sulla stufa Stove control unit		a comandi digitali with digital controls	a comandi digitali with digital controls	a comandi digitali with digital controls	a comandi digitali with digital controls	a comandi digitali with digital controls
Set Remote Control System		optional	optional	optional	optional	optional
Funzione Eco / Eco function		standard	standard	standard	standard	standard
Energy Saving		standard	standard	standard	standard	standard
Funzione notte / Night function		–	–	standard	standard	–
*Volume riscaldabile (min-max) *Room heating capacity (min-max)	m³	100 - 175	150 - 260	145 - 245	145 - 245	145 - 245
Potenza termica nominale (min-max) Nominal thermal output (min-max)	kW	2,5 - 6,0	3,5 - 9,0	2,6 - 8,5	2,6 - 8,5	2,6 - 8,5
Regolazione potenza (posizioni) Output control (positions)		4	4	4	4	4
Rendimento termico (max) Thermal efficiency (max)	%	90	88,5	85,2	85,2	89,1
**Consumo nominale (min-max) **Consumption at rated heat output (min-max)	Kg/h	0,6 - 1,4	0,8 - 2,1	0,6 - 1,8	0,6 - 1,8	0,6 - 1,9
***Potenza assorbita a regime massimo ***Power consumption energy	Watt	90	90	90	90	90
***Potenza massima assorbita ***Max. energy usage	Watt	370	370	370	370	370
Peso complessivo / Total weight	Kg	90	145	125	145	140
Modelli stufe / Stoves model	Pag. / Page	14	15	16	17	21



						
MARCELLA	MIA	MILLY	MONIA	SABRINA	SAMANTA	SONIA
54 x 48 x 99	48 x 45 x 99	49,5 x 47 x 106	54 x 48 x 99	64 x 54 x 115	58 x 51 x 116	61 x 53 x 123
maiolica majolica	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel
ghisa con inserto in maiolica cast iron with majolica insert	maiolica majolica	ghisa con inserto in maiolica cast iron with majolica insert	ghisa con inserto in maiolica cast iron with majolica insert	ghisa con inserto in maiolica cast iron with majolica insert	maiolica majolica	ghisa con inserto in maiolica cast iron with majolica insert
acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel
ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron
ventilazione forzata forced air ventilation	ventilazione forzata forced air ventilation	ventilazione forzata forced air ventilation	ventilazione forzata forced air ventilation	ventilazione forzata forced air ventilation	ventilazione forzata forced air ventilation	ventilazione forzata forced air ventilation
–	–	optional	–	–	–	optional
posteriore rear	posteriore rear	posteriore rear	posteriore rear	posteriore rear	posteriore rear	posteriore rear
–	sinistro left	destro e sinistro right and left	destro e sinistro right and left	sinistro left	sinistro left	destro e sinistro right and left
ghisa apribile con manofredda cast iron opening with detachable handle	ghisa apribile con manofredda cast iron opening with detachable handle	ghisa apribile con manofredda cast iron opening with detachable handle	ghisa apribile con manofredda cast iron opening with detachable handle	ghisa apribile con manofredda cast iron opening with detachable handle	ghisa apribile con manofredda cast iron opening with detachable handle	ghisa apribile con manofredda cast iron opening with detachable handle
estraibile removable	estraibile removable	estraibile removable	estraibile removable	estraibile removable	estraibile removable	estraibile removable
resistente a 750°C resistant up to 750°C	resistente a 750°C resistant up to 750°C	resistente a 750°C resistant up to 750°C	resistente a 750°C resistant up to 750°C	resistente a 750°C resistant up to 750°C	resistente a 750°C resistant up to 750°C	resistente a 750°C resistant up to 750°C
acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel
16	16	16	16	30	30	30
optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie daily, weekly and weekend dual time settings	giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie daily, weekly and weekend dual time settings	giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie daily, weekly and weekend dual time settings	giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie daily, weekly and weekend dual time settings	giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie daily, weekly and weekend dual time settings	giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie daily, weekly and weekend dual time settings	giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie daily, weekly and weekend dual time settings
a comandi digitali with digital controls	a comandi digitali with digital controls	a comandi digitali with digital controls	a comandi digitali with digital controls	a comandi digitali with digital controls	a comandi digitali with digital controls	a comandi digitali with digital controls
optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
–	–	standard	–	–	–	standard
145 - 245	145 - 245	145 - 245	145 - 245	185 - 315	185 - 315	185 - 315
2,6 - 8,5	2,6 - 8,5	2,6 - 8,5	2,6 - 8,5	3,4 - 11,0	3,4 - 11,0	3,4 - 11,0
4	4	4	4	5	5	5
89,1	89,1	89,1	89,1	89,2	89,2	89,2
0,6 - 1,9	0,6 - 1,9	0,6 - 1,9	0,6 - 1,9	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4	0,8 - 2,4
90	90	90	90	110	110	110
370	370	370	370	390	390	390
150	110	120	98	130	151	155
18	22	19	20	23	25	24

STUFE A PELLET
A VENTILAZIONE
FORZATA

FOR FORCED
VENTILATION
PELLET STOVES



Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	64 x 54 x 115	58 x 51 x 116
Rivestimento / Cladding	cm	maiolica majolica
Piano superiore / Top	ghisa con inserto in maiolica cast iron with majolica insert	maiolica majolica
Interno monoblocco / Stove firebox	acciaio steel	acciaio steel
Deflettore / Focolare e Braci Baffle plate / Firebox and Grate	ghisa cast iron	ghisa cast iron
Riscaldamento / Heating	ventilazione forzata forced air ventilation	ventilazione forzata forced air ventilation
Set canalizzazione aria calda Warm air ducting set	-	-
Scarico fumi di serie ø 8 cm Standard flue outlet ø 8 cm	posteriore rear	posteriore rear
Scarico fumi laterale con set optional Set optional side flue outlet	-	-
Porta / Door	ghisa apribile con manofredda cast iron opening with detachable handle	ghisa apribile con manofredda cast iron opening with detachable handle
Cassetto cenere / Ash drawer	estraiabile removable	estraiabile removable
Vetro ceramico / Ceramic glass	resistente a 750°C resistant up to 750°C	resistente a 750°C resistant up to 750°C
Maniglia / Door handle	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel
Capienza serbatoio (circa) Hopper capacity (approx.)	Kg	30
Telecomando / Remote control	optional	optional
Umidificatore / Humidifier	optional	optional
Cronotermostato con programmazione Timer-thermostat with programming	giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie daily, weekly and weekend dual time settings	giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie daily, weekly and weekend dual time settings
Pannello di controllo sulla stufa Stove control unit	a comandi digitali with digital controls	a comandi digitali with digital controls
Set Remote Control System	optional	optional
Funzione Eco / Eco function	standard	standard
Energy Saving	standard	standard
Funzione notte / Night function	-	-
*Volume riscaldabile (min-max) *Room heating capacity (min-max)	m³	185 - 315
Potenza termica nominale (min-max) Nominal thermal output (min-max)	kW	3,4 - 11,0
Regolazione potenza (posizioni) Output control (positions)	5	5
Rendimento termico (max) Thermal efficiency (max)	%	89,2
**Consumo nominale (min-max) **Consumption at rated heat output (min-max)	Kg/h	0,8 - 2,4
***Potenza assorbita a regime massimo ***Power consumption energy	Watt	110
***Potenza massima assorbita ***Max. energy usage	Watt	390
Peso complessivo / Total weight	Kg	190
Modelli stufe / Stoves model	Pag. / Page	26
		27


Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri

*Volume calcolato in ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m³ in base al grado di isolamento.
**Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico di 5 kWh/Kg. I consumi possono variare in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.
***Alimentazione elettrica: 230V - 50 Hz. Certificazioni: prodotti omologati CE


All measures of designs are in centimetres

*Capacity calculated in rooms with a requirement between 0.060 and 0.035 kW per m3 according to the degree of insulation.
**Data obtained in the laboratory using pellets with heating value of 5 kWh/kg. Consumption can vary according to the size and type of pellet being used.
***Power supply: 230V - 50 Hz. Certificates: EC approved products


DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS



CLEO




GIOIA



*Quota comprensiva di distanziatori posteriori

*Dimension includes rear spaces


LIA




*Quota comprensiva di distanziatori posteriori

*Dimension includes rear spaces

LISA




MAIRA




MARCELLA


DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS




MIA



MILLY




MONIA




SABRINA


DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS




SAMANTA



SONIA



SVEVA







SIRIA

STUFE A PELLET A CONVEZIONE NATURALE

FOR NATURAL CONVECTION PELLET STOVES

					
		LIA C	LISA C	MILLY C	SONIA C
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)		89 x 23 x 112	89 x 23 x 112	49,5 x 47 x 106	61 x 53 x 123
Rivestimento / Cladding	cm	acciaio verniciato enamelled steel	maiolica majolica	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel
Piano superiore / Top		maiolica majolica	maiolica majolica	ghisa con inserto in maiolica cast iron with majolica insert	ghisa con inserto in maiolica cast iron with majolica insert
Interno monoblocco / Stove firebox		acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel
Deflettore / Focolare e Braciare Baffle plate / Firebox and Grate		ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron
Riscaldamento / Heating		convezione naturale natural convection	convezione naturale natural convection	convezione naturale natural convection	convezione naturale natural convection
Set canalizzazione aria calda Warm air ducting set		-	-	-	-
Scarico fumi di serie ø 8 cm Standard flue outlet ø 8 cm		posteriore, laterale, superiore destro rear, side, right top	posteriore, laterale, superiore destro rear, side, right top	posteriore rear	posteriore rear
Scarico fumi laterale con set optional Set optional side flue outlet		superiore centrale, laterale e posteriore sx central top, side or left rear	superiore centrale, laterale e posteriore sx central top, side or left rear	destro e sinistro right and left	destro e sinistro right and left
Porta / Door		ghisa apribile con manofredda cast iron opening with detachable handle	ghisa apribile con manofredda cast iron opening with detachable handle	ghisa apribile con manofredda cast iron opening with detachable handle	ghisa apribile con manofredda cast iron opening with detachable handle
Cassetto cenere / Ash drawer		estraibile removable	estraibile removable	estraibile removable	estraibile removable
Vetro ceramico / Ceramic glass		resistente a 750°C resistant up to 750°C	resistente a 750°C resistant up to 750°C	resistente a 750°C resistant up to 750°C	resistente a 750°C resistant up to 750°C
Maniglia / Door handle		acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel
Capienza serbatoio (circa) Hopper capacity (approx.)	Kg	17	17	16	30
Telecomando / Remote control		optional	optional	optional	optional
Umidificatore / Humidifier		optional	optional	optional	optional
Cronotermostato con programmazione Timer-thermostat with programming		giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie daily, weekly and weekend dual time settings	giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie daily, weekly and weekend dual time settings	giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie daily, weekly and weekend dual time settings	giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie daily, weekly and weekend dual time settings
Pannello di controllo sulla stufa Stove control unit		a comandi digitali with digital controls	a comandi digitali with digital controls	a comandi digitali with digital controls	a comandi digitali with digital controls
Set Remote Control System		optional	optional	optional	optional
Funzione Eco / Eco function		standard	standard	standard	standard
Energy Saving		standard	standard	standard	standard
Funzione notte / Night function		-	-	-	-
*Volume riscaldabile (min-max) *Room heating capacity (min-max)	m³	100 - 175	100 - 175	100 - 175	145 - 245
Potenza termica nominale (min-max) Nominal thermal output (min-max)	kW	2,6 - 6,0	2,6 - 6,0	2,6 - 6,0	3,4 - 8,5
Regolazione potenza (posizioni) Output control (positions)		4	4	4	5
Rendimento termico (max) Thermal efficiency (max)	%	>85	>85	>85	>85
**Consumo nominale (min-max) **Consumption at rated heat output (min-max)	Kg/h	0,6 - 1,5	0,6 - 1,5	0,6 - 1,5	0,8 - 1,9
***Potenza assorbita a regime massimo ***Power consumption energy	Watt	55	55	55	55
***Potenza massima assorbita ***Max. energy usage	Watt	335	335	335	335
Peso complessivo / Total weight	Kg	125	145	120	155
Modelli stufe / Stoves model	Pag. / Page	16	17	19	24

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS



Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri

³
*Volume calcolato in ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m in base al grado di isolamento.

**Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico di 5 kWh/Kg. I consumi possono variare in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.

***Alimentazione elettrica: 230V - 50 Hz. Certificazioni: prodotti omologati CE

All measures of designs are in centimetres

*Capacity calculated in rooms with a requirement between 0.060 and 0.035 kW per m³ according to the degree of insulation.

**Data obtained in the laboratory using pellets with heating value of 5 kWh/kg. Consumption can vary according to the size and type of pellet being used.

***Power supply: 230V - 50 Hz. Certificates: EC approved products

STUFE THERMO A PELLET

BOILER PELLET STOVES

				
	SABRINA TH	SAMANTA TH	SVEVA TH	SIRIA TH
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	64 x 54 x 115	58 x 51 x 116	64 x 54 x 115	58 x 51 x 116
Rivestimento / Cladding cm	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel	maiolica majolica	maiolica majolica
Piano superiore / Top	ghisa cast iron	maiolica majolica	ghisa cast iron	maiolica majolica
Interno monoblocco / Stove firebox	acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel
Deflettore / Focolare e Braciare Baffle plate / Firebox and Grate	ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron
Scarico fumi posteriore ø Rear flue outlet ø	8	8	8	8
Scarico fumi laterale con set optional Set optional side flue outlet cm	sinistro left	sinistro left	–	–
Caldaia / Boiler	acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel
Circolatore e sicurezze Circulation pump and safety devices	standard	standard	standard	standard
Vaso espansione / Expansion tank	chiuso closed	chiuso closed	chiuso closed	chiuso closed
Porta / Door	ghisa apribile con manofredda cast iron opening with detachable handle	ghisa apribile con manofredda cast iron opening with detachable handle	ghisa apribile con manofredda cast iron opening with detachable handle	ghisa apribile con manofredda cast iron opening with detachable handle
Cassetto cenere / Ash drawer	estraiibile removable	estraiibile removable	estraiibile removable	estraiibile removable
Vetro ceramico / Ceramic glass	resistente a 750°C resistant up to 750°C	resistente a 750°C resistant up to 750°C	resistente a 750°C resistant up to 750°C	resistente a 750°C resistant up to 750°C
Maniglia / Door handle	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel
Capienza serbatoio (circa) Hopper capacity (approx.) Kg	30	30	30	30
Cronotermostato con programmazione Timer-thermostat with programming	giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie daily, weekly and weekend dual time settings	giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie daily, weekly and weekend dual time settings	giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie daily, weekly and weekend dual time settings	giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie daily, weekly and weekend dual time settings
Pannello di controllo sulla stufa Stove control unit	a comandi digitali with digital controls	a comandi digitali with digital controls	a comandi digitali with digital controls	a comandi digitali with digital controls
Funzione Eco / Eco function	standard	standard	standard	standard
Energy Saving	standard	standard	standard	standard
Potenza al fluido (min-max) Thermal output to the water (min-max) kW	5,0 - 12,5	5,0 - 12,5	5,0 - 12,5	5,0 - 12,5
Potenza termica nominale (min-max) Nominal thermal output (min-max) kW	6,6 - 15,6	6,6 - 15,6	6,6 - 15,6	6,6 - 15,6
Regolazione potenza (posizioni) Output control (positions)	5	5	5	5
Rendimento termico (max) Thermal efficiency (max) %	92,1	92,1	92,1	92,1
**Consumo nominale (min-max) **Consumption at rated heat output (min-max) Kg/h	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
***Potenza assorbita a regime massimo ***Power consumption energy Watt	150	150	150	150
***Potenza massima assorbita ***Max. energy usage Watt	430	430	430	430
Peso complessivo / Total weight Kg	193	185	253	211
Modelli stufe / Stoves model Pag. / Page	30	31	32	33

Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri

*Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico di 5 kWh/Kg. I consumi possono variare in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.


**Alimentazione elettrica: 230V - 50 Hz. Certificazioni: prodotti omologati CE

All measures of designs are in centimetres

* Data obtained in the laboratory using pellets with heating value of 5 kWh/kg. Consumption can vary according to the size and type of pellet being used.

**Power supply: 230V - 50 Hz. Certificates: EC approved products


DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS



S=SCARICO TERMICO F 1/2"
 R=RITORNO IMPIANTO M 3/4"
 M=MANDATA IMPIANTO M 3/4"

S=TEMP. PRESSURE RELIEF VALVE F 1/2"
 R=M 3/4" SYSTEM RETURN
 M=SYSTEM DELIVERY M 3/4"


SABRINA TH



S=SCARICO TERMICO F 1/2"
 R=RITORNO IMPIANTO M 3/4"
 M=MANDATA IMPIANTO M 3/4"

S=TEMP. PRESSURE RELIEF VALVE F 1/2"
 R=M 3/4" SYSTEM RETURN
 M=SYSTEM DELIVERY M 3/4"


SAMANTA TH



S=SCARICO TERMICO F 1/2"
 R=RITORNO IMPIANTO M 3/4"
 M=MANDATA IMPIANTO M 3/4"

S=TEMP. PRESSURE RELIEF VALVE F 1/2"
 R=M 3/4" SYSTEM RETURN
 M=SYSTEM DELIVERY M 3/4"

SVEVA TH



S=SCARICO TERMICO F 1/2"
 R=RITORNO IMPIANTO M 3/4"
 M=MANDATA IMPIANTO M 3/4"

S=TEMP. PRESSURE RELIEF VALVE F 1/2"
 R=M 3/4" SYSTEM RETURN
 M=SYSTEM DELIVERY M 3/4"

SIRIA TH

STUFE A LEGNA

WOOD-BURNING STOVES



Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	cm	47 x 41 x 90	47 x 41 x 90	47 x 41 x 90	53,5 x 45,5 x 90
Rivestimento / Cladding		acciaio verniciato enamelled steel	maiolica majolica	maiolica majolica	maiolica majolica
Piano superiore / Top		ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa e maiolica cast iron and majolica
Interno monoblocco / Stove firebox		acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel
Aria primaria e secondaria Primary and secondary air		regolabile adjustable	regolabile adjustable	regolabile adjustable	regolabile adjustable
Focolare e deflettore Firebox and baffle plate		ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron
Piano fuoco / Fire pit		ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron
Riscaldamento / Heating		convezione naturale e irraggiamento natural convection and radiant heat	convezione naturale e irraggiamento natural convection and radiant heat	convezione naturale e irraggiamento natural convection and radiant heat	convezione naturale e irraggiamento natural convection and radiant heat
Scarico fumi ø Flue outlet ø	cm	12	12	12	12
Cassetto cenere / Ash drawer		estraibile removable	estraibile removable	estraibile removable	estraibile removable
Porta / Door		ghisa con chiusura automatica cast iron with automatic lock	ghisa con chiusura automatica cast iron with automatic lock	ghisa con chiusura automatica cast iron with automatic lock	ghisa con chiusura automatica cast iron with automatic lock
Vetro ceramico / Ceramic glass		resistente a 750°C autopulente resistant up to 750°C self-cleaning	resistente a 750°C autopulente resistant up to 750°C self-cleaning	resistente a 750°C autopulente resistant up to 750°C self-cleaning	resistente a 750°C autopulente resistant up to 750°C self-cleaning
Maniglia / Door handle		cromata con molla antiustione chrome with spring knob	cromata con molla antiustione chrome with spring knob	cromata con molla antiustione chrome with spring knob	cromata con molla antiustione chrome with spring knob
**Volume riscaldabile (min - max) **Room heating capacity (min - max)	m³	110 - 185	110 - 185	110 - 185	110 - 185
Presa aria esterna (sez. utile min) Fresh air intake (min useful sect.)	cm²	100	100	100	100
Rendimento termico Thermal efficiency	%	81,8	81,8	81,8	81,8
Potenza termica nominale Nominal thermal output	kW	6,4	6,4	6,4	6,4
***Consumo nominale ***Consumption at rated heat output	Kg/h	1,8	1,8	1,8	1,8
Potenza termica massima Maximum thermal output	kW	7	7	7	7
***Consumo massimo ***Maximum consumption	Kg/h	2,2	2,2	2,2	2,2
Peso complessivo / Total weight	Kg	96	120	120	147
Modelli stufe / Stoves model	Pag. / Page	38	39	40	41

* Optional: raccordo per installazione con Ø scarico fumi maggiorato e raccordo anticondensa.

** Volume calcolato in ambienti con fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m³ in base al grado di isolamento.

***Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%. I consumi possono variare in funzione del tipo di legna impiegata.
Certificazioni: prodotti omologati CE.



					
MARELLA	VANESSA	VALERIA	VALENTINA	VERA	VERONICA
53,5 x 46 x 95,5	52 x 41 x 119,5	59,5 x 45,5 x 119,5	62 x 42,5 x 122	67,5 x 56 x 108,5	64 x 42 x 109,5
maiolica majolica	maiolica majolica	maiolica majolica	maiolica majolica	maiolica majolica	maiolica majolica
ghisa e maiolica cast iron and majolica	maiolica majolica	maiolica majolica	maiolica majolica	maiolica majolica	maiolica majolica
acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel
regolabile adjustable	regolabile/predeterminata adjustable/fixed	regolabile/predeterminata adjustable/fixed	regolabile/predeterminata adjustable/fixed	regolabile/predeterminata adjustable/fixed	regolabile/predeterminata adjustable/fixed
ghisa cast iron	Skamolex	Skamolex	Skamolex	Skamolex	Skamolex
ghisa cast iron	ghisa e Skamolex cast iron and Skamolex	ghisa e Skamolex cast iron and Skamolex	ghisa e Skamolex cast iron and Skamolex	ghisa e Skamolex cast iron and Skamolex	ghisa e Skamolex cast iron and Skamolex
convezione naturale e irraggiamento natural convection and radiant heat	convezione naturale e irraggiamento natural convection and radiant heat	convezione naturale e irraggiamento natural convection and radiant heat	convezione naturale e irraggiamento natural convection and radiant heat	convezione naturale e irraggiamento natural convection and radiant heat	convezione naturale e irraggiamento natural convection and radiant heat
12	15	15	15	15	15
estraibile removable	estraibile removable	estraibile removable	estraibile removable	estraibile removable	estraibile removable
ghisa con chiusura automatica cast iron with automatic lock	acciaio con chiusura automatica steel with automatic lock	acciaio con chiusura automatica steel with automatic lock	acciaio con chiusura automatica steel with automatic lock	acciaio con chiusura automatica steel with automatic lock	acciaio con chiusura automatica steel with automatic lock
resistente a 750°C autopulente resistant up to 750°C self-cleaning	resistente a 750°C autopulente resistant up to 750°C self-cleaning	resistente a 750°C autopulente resistant up to 750°C self-cleaning	resistente a 750°C autopulente resistant up to 750°C self-cleaning	resistente a 750°C autopulente resistant up to 750°C self-cleaning	resistente a 750°C autopulente resistant up to 750°C self-cleaning
cromata con molla antiurto chrome with spring knob	acciaio con finitura nickelata steel with nickel-plated finish	acciaio con finitura nickelata steel with nickel-plated finish	acciaio con finitura nickelata steel with nickel-plated finish	acciaio con finitura nickelata steel with nickel-plated finish	acciaio con finitura nickelata steel with nickel-plated finish
110 - 185	120 - 200	120 - 200	135 - 230	135 - 230	135 - 230
100	150	150	150	150	150
81,8	78,8	78,8	79,9	79,9	79,9
6,4	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
1,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
7	8	8	9	9	9
2,2	2,6	2,6	2,8	2,8	2,8
160	137	139,5	152	140	145,5
42	43	44	45	46	47

* Optional: connector for installation with larger Ø flue pipe connection and condensate-collector connector.

** Capacity calculated in rooms with a requirement between 0.060 and 0.035 kW per m³ according to the degree of insulation.

*** Data obtained in the laboratory using beech wood with moisture content of less than 20%. Consumption can vary according to the type of wood used.
Certificates: EC approved products.



STUFE A LEGNA

WOOD-BURNING STOVES



	VIOLA	VITTORIA	SANDRA	SILVIA
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH) cm	57 x 41,5 x 104	115 x 65 x 126 86 x 65 x 126	57 x 49 x 100	57 x 49 x 100
Rivestimento / Cladding	maiolica majolica	maiolica majolica	acciaio verniciato enamelled steel	maiolica majolica
Piano superiore / Top	maiolica majolica	maiolica majolica	ghisa cast iron	ghisa cast iron
Interno monoblocco / Stove firebox	acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel
Aria primaria e secondaria Primary and secondary air	regolabile/predeterminata adjustable/fixed	regolabile/predeterminata adjustable/fixed	regolabile adjustable	regolabile adjustable
Focolare e deflettore Firebox and baffle plate	Skamolex	Skamolex	ghisa cast iron	ghisa cast iron
Piano fuoco / Fire pit	ghisa e Skamolex cast iron and Skamolex	ghisa e Skamolex cast iron and Skamolex	ghisa cast iron	ghisa cast iron
Riscaldamento / Heating	convezione naturale e irraggiamento natural convection and radiant heat	convezione naturale e irraggiamento natural convection and radiant heat	convezione naturale e irraggiamento natural convection and radiant heat	convezione naturale e irraggiamento natural convection and radiant heat
*Scarico fumi ø *Flue outlet ø cm	15	15	15	15
Cassetto cenere / Ash drawer	estraibile removable	estraibile removable	estraibile removable	estraibile removable
Porta / Door	acciaio con chiusura automatica steel with automatic lock	acciaio con chiusura automatica steel with automatic lock	ghisa con chiusura automatica cast iron with automatic lock	ghisa con chiusura automatica cast iron with automatic lock
Vetro ceramico / Ceramic glass	resistente a 750°C autopulente resistant up to 750°C self-cleaning	resistente a 750°C autopulente resistant up to 750°C self-cleaning	resistente a 750°C autopulente resistant up to 750°C self-cleaning	resistente a 750°C autopulente resistant up to 750°C self-cleaning
Maniglia / Door handle	acciaio con finitura nikelata steel with nickel-plated finish	acciaio con finitura nikelata steel with nickel-plated finish	cromata con molla antiustione chrome with spring knob	cromata con molla antiustione chrome with spring knob
Forno in acciaio inox (L x P x H) Stainless steel oven (W x D x H) cm				
**Volume riscaldabile (min - max) **Room heating capacity (min - max) m³	135 - 230	135 - 230	140 - 235	140 - 235
Preso aria esterna (sez. utile min) Fresh air intake (min useful sect.) cm²	150	150	100	100
Rendimento termico Thermal efficiency %	75,0	79,9	78,2	78,2
Potenza termica nominale Nominal thermal output kW	8,0	8,0	8,2	8,2
***Consumo nominale ***Consumption at rated heat output Kg/h	2,4	2,4	2,5	2,5
Potenza termica massima Maximum thermal output kW	9	9	9	9
***Consumo massimo ***Maximum consumption Kg/h	2,8	2,8	2,9	2,9
Peso complessivo / Total weight Kg	135	180 con panca 170 senza panca 180 with bench 170 without bench	140	170
Modelli stufe / Stoves model Pag. / Page	48	49	50	51

* Optional: raccordo per installazione con Ø scarico fumi maggiorato e raccordo anticondensa.

** Volume calcolato in ambienti con fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m³ in base al grado di isolamento.

***Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%. I consumi possono variare in funzione del tipo di legna impiegata.

Certificazioni: prodotti omologati CE.



					
STEFANIA	MADDALENA	MILENA	MORENA	SARA	SIMONA
57 x 49 x 100	47 x 41 x 132	47 x 41 x 132	53,5 x 45,5 x 133	57 x 49 x 142	57 x 49 x 142
maiolica majolica	maiolica majolica	maiolica majolica	maiolica majolica	maiolica majolica	maiolica majolica
ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa e maiolica cast iron and majolica	ghisa cast iron	ghisa cast iron
acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel	acciaio steel
regolabile adjustable	regolabile adjustable	regolabile adjustable	regolabile adjustable	regolabile adjustable	regolabile adjustable
ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron
ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron	ghisa cast iron
convezione naturale e irraggiamento natural convection and radiant heat	convezione naturale e irraggiamento natural convection and radiant heat	convezione naturale e irraggiamento natural convection and radiant heat	convezione naturale e irraggiamento natural convection and radiant heat	convezione naturale e irraggiamento natural convection and radiant heat	convezione naturale e irraggiamento natural convection and radiant heat
15	12	12	12	15	15
estraibile removable	estraibile removable	estraibile removable	estraibile removable	estraibile removable	estraibile removable
ghisa con chiusura automatica cast iron with automatic lock	ghisa con chiusura automatica cast iron with automatic lock	ghisa con chiusura automatica cast iron with automatic lock	ghisa con chiusura automatica cast iron with automatic lock	ghisa con chiusura automatica cast iron with automatic lock	ghisa con chiusura automatica cast iron with automatic lock
resistente a 750°C autopulente resistant up to 750°C self-cleaning	resistente a 750°C autopulente resistant up to 750°C self-cleaning	resistente a 750°C autopulente resistant up to 750°C self-cleaning	resistente a 750°C autopulente resistant up to 750°C self-cleaning	resistente a 750°C autopulente resistant up to 750°C self-cleaning	resistente a 750°C autopulente resistant up to 750°C self-cleaning
cromata con molla antiustione chrome with spring knob	cromata con molla antiustione chrome with spring knob	cromata con molla antiustione chrome with spring knob	cromata con molla antiustione chrome with spring knob	cromata con molla antiustione chrome with spring knob	cromata con molla antiustione chrome with spring knob
	26 x 25 x 31,5	26 x 25 x 31,5	26 x 25 x 31,5	32 x 39 x 31,5	32 x 39 x 31,5
140 - 235	105 - 180	105 - 180	105 - 180	140 - 235	140 - 235
100	100	100	100	100	100
78,2	81,3	81,3	81,3	80,3	80,3
8,2	6,2	6,2	6,2	8,2	8,2
2,5	1,8	1,8	1,8	2,5	2,5
9	7	7	7,5	9,5	9,5
2,9	2,2	2,2	2,2	2,9	2,9
170	160	160	195	225	225
52	53	54	55	56	57



* Optional: connector for installation with larger Ø flue pipe connection and condensate-collector connector.

** Capacity calculated in rooms with a requirement between 0.060 and 0.035 kW per m³ according to the degree of insulation.



*** Data obtained in the laboratory using beech wood with moisture content of less than 20%. Consumption can vary according to the type of wood used.
Certificates: EC approved products.





DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS





MICAELA




MANUELA




MIRIAM



MILVA




MARELLA




VANESSA




DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS




VALERIA




VALENTINA




VERA



VERONICA






VIOLA






VITTORIA




DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS






SANDRA






SILVIA





STEFANIA






MADDALENA






MILENA



MORENA



SARA



SIMONA



Ufficio Tecnico / Marketing Gruppo Piazzetta
Tipografia Asolana - Asolo (TV)

40.000 - 12/12

La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese
The availability of models may vary from Country to Country



GRUPPO  PIAZZETTA

31011 Casella d'Asolo
Treviso (Italy)
Via Montello, 22
Tel. +39 0423 5271
Fax +39 0423 55178

www.superiorstufe.it
info@superiorstufe.it

CERTIFICAZIONE
SISTEMA DI GESTIONE



ISO 9001:2008 - 9195.004